

铝艺室内平台栏杆 铝雕刻楼梯护栏制作经验

产品名称	铝艺室内平台栏杆 铝雕刻楼梯护栏制作经验
公司名称	佛山市新特金属制品有限公司
价格	3300.00/米
规格参数	品牌:新特 颜色:镜面K金, 玫瑰金, 古铜色 产地:佛山
公司地址	佛山市禅城区石湾镇街道石头工业区168号
联系电话	13266379425

产品详情

铝艺室内平台栏杆 铝雕刻楼梯护栏制作经验

我发现现在有些酒店开始在探索一些新的可能，让艺术住进酒店来，并且让人觉得不遥远。艺术可以是亲民的，触手可及，艺术品也并不是特指的那种价格不菲，不一定是瑰宝藏 1品。买得起的艺术，可以近距离的欣赏到，也可以痛快的把心头好购入囊中。

- 1、立柱上、下柱间应留有不小于15mm的缝隙，闭口型材可采用长度不小于250mm的芯柱连接，芯柱与上柱或下柱之间应采用机械连接（如不锈钢螺栓连接）方式固定；开口型材上柱与下柱之间可采用等强型材机械连接。上、下立柱之间的缝隙应打注耐候密封胶密封。
- 2、铝合金立柱与钢镀锌连接件接触面之间应加防腐隔离柔性垫片，以防产生双金属腐蚀。
- 3、不锈钢立柱在每个连接部位的受力螺栓至少需要布置2个，螺栓直径不宜少于10mm。
- 4、横梁可通过角码、螺钉或螺栓与立柱连接，角码厚度不应小于3mm。
- 5、幕墙与砌体结构连接时，宜在连接部位的主体结构上增设钢筋砼或钢结构梁柱，轻质填充墙不应作为幕墙的支承。
- 6、现场使用的螺栓未采用不锈钢螺栓或热镀锌钢螺栓。
- 7、横梁与立柱立柱连接处，为防幕墙构件连接部位产生摩擦噪声，避免刚性接触，应设置柔性垫片或预留1~2mm的间隙，间隙内填胶。