

悟江牌 环氧地坪中间漆 柔韧性好 耐磨性好

产品名称	悟江牌 环氧地坪中间漆 柔韧性好 耐磨性好
公司名称	江苏悟江涂料有限公司
价格	999.00/千克
规格参数	品牌:悟江 规格 : :28kg/组 配比:25:3
公司地址	常州市经济开发区横山桥镇五一村小陈家村（注册地址）
联系电话	15606115588

产品详情

环氧地坪中间漆

【产品描述】

环氧地坪中间漆由环氧树脂、其它改性树脂、颜填料、助剂、溶剂等组成。

【基本参数】

品牌： 悟江
品名： 环氧地坪中间漆
型号： H06-30
规格： 28kg/组
组份配比： 25:3
闪点： 约29C
施工方式： 喷涂 辊涂 刷涂

【主要特性】

漆膜坚韧具有良好的附着力、柔韧性、耐磨性和抗冲击性等物理性能。

良好的耐水性、耐油性、耐溶剂性、耐酸性、耐碱性、耐海水性、耐盐雾性等防腐性能。

具有良好的耐磨性、防腐、防水性。

具有优良的抗渗、抗冻、耐盐、耐碱、耐酸防腐蚀性能及修补加固性能。

【用途】

广泛适用于机械、食品、电子、化工、医药、烟草、纺织、家具、轻工、塑料、文体用品等,制造工厂车间和仓库的水泥地面或水磨石地面。

医院、学校、办公场所、会议中心、新闻中心、工矿企业、机械制造车间。

应用于需承受重载、经常磨擦损伤及重型货车、叉车等碾压频繁、不断产生高冲击力的、会发生溢油防滑耐磨的场所。

比重： 约1.20kg/L（混合后）

理论用量： 约200g/m(以60um干膜计，不含损耗)

闪点： 约29C

干燥时间： 表干 1h，实干 24h

适用期： 8h（23 ± 2）

附着力： 1级

耐冲击性： 50cm

【表面处理】

基材必须平整、牢固、干净，如有裂痕及蜂窝，可用腻子修补采用水泥砂浆填平修补，自然养护干后打磨平整。

施工前应将表面的浮灰、污垢、油渍等清理干净。

【施工条件】

底材温度须高于3℃，相对湿度须小于85%。

【配套方案】

环氧地坪封闭漆+环氧地坪中间漆+环氧地坪面漆

环氧地坪封闭漆+环氧地坪中间漆+环氧自流平地坪漆

环氧地坪封闭漆+环氧地坪中间漆+防静电环氧地坪漆

环氧地坪封闭漆+环氧地坪中间漆+脂肪族聚氨酯地坪涂料

【涂装施工】

使用打磨机对水泥地面进行打磨。目的是将地面打的毛糙一点，这样便能增加地面与明诚地坪漆的粘结力。

清扫打磨完成的地面，同时按照20:5（重量比）将悟江地坪环氧封闭底漆甲组与乙组进行搅拌混合，批刮或辊涂在打磨好的水泥地面上。

待环氧封闭底漆（12小时）干燥后，将悟江牌环氧地坪中间漆按照20:5（重量比）25:3混合搅拌均匀，或与100目细沙进行搅拌，然后批刮或辊涂在打磨好的地面上。待环氧地坪中间漆干燥后（12小时），打磨除尘。

清扫打磨完成的地面，同时按照20:5（重量比）将悟江牌环氧地坪面漆甲组与乙组进行搅拌混合，刮涂或辊涂在打磨好的水泥地面上。

【注意事项】

本产品应有专业的涂装操作人员根据产品包装或本手册上的说明使用。

涂覆和使用本产品的一切工作都必须根据各种有关的卫生、安全和环保法规与标准进行。

如果对本产品是否使用有疑问，请与本公司技术服务部门查询详情。

【包装】

主漆：25kg桶装

固化剂：3kg桶装

存放于通风干燥处，避免日光暴晒，有效贮存6个月，超过贮存期，经检验合格仍可使用。