

唐音 面光灯嵌入式三基色led会议灯礼堂会客厅舞台防黑脸顶光灯

产品名称	唐音 面光灯嵌入式三基色led会议灯礼堂会客厅舞台防黑脸顶光灯
公司名称	中山市唐音光电科技有限公司
价格	1680.00/件
规格参数	额定功率:0-70W 相关色温:5600K 安装方式:吊装,吸顶,嵌入式
公司地址	中山市小榄镇埒西一环镇西路221号四楼之一
联系电话	17322824909

产品详情

内嵌长方形不动1200LED会议室灯具2.适用于各类会议室顶光3.适用于石膏板吊顶4.进口柔光扩散板5.采用台湾晶元LED灯珠6.显色性Ra 957.可在15台灯具内串联8.内置抗干扰电路9.通过按键可调节DMX地址码和控制灯体功能选择10.通过国际DMX512信号控制调节灯具亮度11.也可连接中控设备，通过iPad控制型号型号:内嵌长方形不动LED会议室灯LED1200品牌:灯珠:台湾晶元LED灯珠，数量600颗寿命:5万小时（每天使用10小时，可使用13年）输入电压: AC220V/50HZ功率: 100W显色指数: Ra 95色温: 3200K/4000K/5600K可选，±150K照度: 3155LUX/1M 1023LUX/2M 572LUX/3M 349LUX/4M 240LUX/5M 173LUX/6M 61LUX/10M重量: 4KG规格尺寸: 长505mm × 宽308mm × 高70mm（外框）长478mm × 宽280mm × 高70mm（开孔）长460mm × 宽270mm（发光面积）光学系统: 调光: 0-,出光角度: 60°操作温度: -20 ~ +50 存放温度: -20 ~ +60 通道模式: 1个通道信号线: 信号线三芯卡侬头输入，信号线三芯卡侬座输出电源输入: 三芯电源卡侬座输入，三芯电源卡侬座输出冷却系统: 自然风冷散热操作: 数码显示管控制地址码和相对照度控制协议: DMX512控制外壳: 金属外壳唐音面光灯嵌入式三基色led会议灯礼堂会客厅舞台防黑脸顶光灯

唐音 面光灯嵌入式三基色led会议灯礼堂会客厅舞台防黑脸顶光灯

LED嵌入式长方形不动会议室灯100W，LED1200

产品分类：LED会议室平板灯 产品简介：1.内嵌长方形不动1200LED会议室灯具
2.适用于各类会议室顶光 3.适用于石膏板吊顶 4.采用台湾晶元LED灯珠 5.显色性Ra 95