

唐音 厂促嵌入式电动升降面光灯led三基色演播会议室平板灯舞台柔光灯

产品名称	唐音 厂促嵌入式电动升降面光灯led三基色演播会议室平板灯舞台柔光灯
公司名称	中山市唐音光电科技有限公司
价格	2001.00/件
规格参数	尺寸:60*60*6cm 功率:100W 调光方式:DMX512信号/本地控制/无线遥控
公司地址	中山市小榄镇埒西一环镇西路221号四楼之一
联系电话	17322824909

产品详情

1、领会H10 LED会议室嵌入式手动半边轴LED1200升级款2、正方形600*600MM/长方形3、专为视频会议
室面光和轮廓光研发，手动旋转灯体0-90°；4、功率100W，色温3200K/4000K/5600K，会议室推荐使用4
000K中性光5、亮度可调（DMX512控制），1个通道，可连接中控，通过iPad控制亮度；6、由600颗台湾
晶元LED灯珠组成，进口柔光扩散板，光线均匀柔和，不刺眼，7、色彩还原真实，拍摄画面清晰；8、
白色外挂，安装简单，效果美观；9、单灯覆盖面积4-6m²，高度3.5m内，适用于录播教室，视频会议室
。型号：H10 品牌：品名：防黑脸嵌入式手动翻转会议室灯输入电压：AC220V/50HZ功率：100W显色
指数：Ra 95色温唐音 厂促嵌入式电动升降面光灯led三基色演播会议室平板灯舞台柔光灯：3200K/400
0K/5600K可选，±150K灯珠：台湾晶元LED灯珠，数量600颗出光角度：60°光通量：8400lm通道模式：1
个通道寿命：5万小时（每天使用10小时，可使用13年）操作温度：-20 ~ +50 存放温度：-20 ~ +60
信号线：信号线三芯卡侬头输入，信号线三芯卡侬座输出电源输入：三芯标准插头输入调光功能：0-控
制协议：DMX512（1990版）调光和主机调光控制两种颜色：白色形状：正方形/长方形灯体重量：4.1KG
/6.2KG外壳材质：铝合金正方形外框尺寸：长600mm×宽600mm×高70mm（外框）正方形开孔尺寸：长
575mm×宽575mm×高70mm（开孔）长方形外框尺寸：530×385×70mm（外框）长方形开孔尺寸：500
×360×80mm（开孔）发光面积：长460mm×宽270mm（发光面积）操作：数码显示管控制地址码和相
对照度照度：3155LUX/1M 1023LUX/2M 572LUX/3M 349LUX/4M 240LUX/5M 173LUX/6M
61LUX/10M唐音 厂促嵌入式电动升降面光灯led三基色演播会议室平板灯舞台柔光灯

112颗大灯珠，适用于层高较高的会议室顶光适用于各类会议室顶光白色外观，外形长方形，适用于矿棉
板吊顶采用国际DMX512信号灯具之间可多台串联，通过数字调光台可控制和调节灯具亮度也可连接中
控设备采用高透光率亚克力柔光板，光线柔和均匀，不刺眼显色指数高，Ra 95，色彩还原性好功率120
W，单色温1个通道，可调色温3个通道无炫光，无闪烁，无风机，自然散热，环保节能额定功率：120W
显色指数：Ra 95色温：4000K/5600K/3200K-5600K连续可调(±150K)4种可选型号：H12B品牌：品名：
防黑脸LED嵌入式不可调角度会议室灯电压：AC100-240V 50/60Hz灯珠数量：112颗，(大灯珠)出光角度
：120°通道数量：单色温1个通道，可调色温3个通道控制方式：DMX512(1990版)信号控制,中控485/232
协议控制两种方式调光功能：0%至无极线性调节翻转角度：不可调角度操作：数码显示管调节地址码信

号链接：三芯信号卡侬头输入/输出手拉手（接线：3正2负1屏蔽）电源链接：三芯自锁电源插头输入/输出手拉手链接冷却系统：自然风冷散热使用寿命：50000小时工作温度：20至50存放温度：20至60颜色：白色外形：长方形外壳材质：铝合金灯体重量：3.5kg灯体尺寸：L530×W340×H85mm开孔尺寸：L510×W320×H85mm发光面积：L440×W250mm照度：1052LUX/4M，756LUX/5M，601LUX/6M，320LUX/8M，204LUX/10M

H12B 内嵌不动LED会议室灯（大灯珠）

产品分类：LED会议室平板灯 产品简介：

唐音 厂促嵌入式电动升降面光灯led三基色演播会议室平板灯舞台柔光灯

H10 防黑脸嵌入式手动翻转会议室灯

产品分类：LED会议室平板灯 产品简介： H10 防黑脸嵌入式手动翻转会议室灯