

# 全自动测漏机

产品名称	全自动测漏机
公司名称	济南仕壮机电设备有限公司
价格	28800.00/台
规格参数	
公司地址	济南市历城区荷花路街道
联系电话	86-053188265657 13869187349

## 产品详情

测漏机的选择：

- 首先，根据检测对象特点，确定检测方式，分为正压和负压检测
- 然后，要看设备使用的传感器和控制器，必须是成熟的产品，要有可靠，方便替换的特点，这是测漏机的关键
- 另外，测漏机的基础电器件，如传动电机，指示灯，交流接触器等因为动作频繁，所以必须选用质量可靠的品牌产品
- 最后，测漏机的气动件配置上，一定要合理，统一，周全

Strong-CL测漏机配置

- 电机： 精研电机（可变频调速）
- 控制器： siemens logo!
- 传感器： 瑞士进口
- 电器： 施耐德（Schneider）
- 气动件： airtac( 亚德克)
- 开关电源： MV

- 护栏：标准输送带配置

- 下压头可升降

注：气动件可全部配置smc

电机可配danfoss变频器

输送带可配置升降

### Strong-CL测漏机特点

采用SIEMENS最新型的逻辑控制器；

采用施耐德电器设备；

采用特殊用途德国技术电机，确保系统可靠运行；

采用AIRTAC气动技术；

采用最简单的操作，实现最可靠、稳定的功能；

采用进口高精度硅介质气体压力传感器；

界面友好，操作非常简捷，易于维护；

完全自主研发开发，采用独特的工艺流程，简化了操作的同时，提高了检测速度和可靠性。

### Strong-CL测漏机性能参数

- 1型 单头测漏机

检漏仪外形长x宽x高（mm）： 1600x500x1520

电机功率： 25W

气压范围： 0-0.6Mpa

检测桶体压力范围： 0-0.2Mpa

基本检测速度： 4秒/桶

检测精度 0.1mm

- 3型 双头测漏机

- 检漏仪外形长x宽x高 ( mm ) : 2000x500x1620
- 电机功率 : 35W
- 气压范围 : 0-0.6Mpa
- 检测桶体压力范围 : 0-0.2Mpa
- 基本检测速度 : 5秒/两桶
- 检测精度 0.1mm

• 4型

- 检漏仪外形长x宽x高 ( mm ) : 2500x500x1620
- 电机功率 : 50W
- 气压范围 : 0-0.6Mpa
- 检测桶体压力范围 : 0-0.2Mpa
- 基本检测速度 : 8秒/四桶
- 检测精度 0.1mm