

丰静隔音门窗分析断桥铝门窗其突出性能

产品名称	丰静隔音门窗分析断桥铝门窗其突出性能
公司名称	上海丰静隔音窗装饰有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁波市东钱湖镇钱湖人家（菜场旁）
联系电话	15957425487

产品详情

断桥铝门窗其突出性能：隔热性——隔热断桥铝采用的是PA66尼龙材料，在提供了高隔热性的同时，还拥有高强度的抗拉伸和抗变形性，能长期保持门窗的性能。配合使用LOW-E 5 + 9A + 5的中空玻璃，LD50能达到2.3W/(m²k)的隔热性能，充分地满足了全国大部分地区对门窗保温节能性的要求。经权威机构测试，能阻挡约30dB的噪音。防结露性——使用LD50在室内开启空调的情况下，如室外温度为4（上海冬季年平均气温），室内门窗的表面温度可以保持在11左右，能有效地防止由于室内热空气遇到冰冷铝型材后发生结露现象，为您带来舒适洁净的生活享受。

水密性——采用等压原理的腔体防水设计，使流入的水向室外流出，实现了高水密性。

安全性——在平开窗上可选配全半开装置，锁住后窗户只能在半开状态下实现通风换气，可防止室内玩耍的幼儿不慎意外坠落；同时配置了防止窗扇脱落的四连杆，即使固定窗扇的螺丝松动，由于支撑窗扇的四连杆上有挂钩连接在了窗框内，所以也不会发生窗扇脱落的现象，具备了较好的安全性能。

寿命长——电泳表层的复合皮膜处理技术，能有效地抵御紫外线的长期照射和水泥等酸碱性物质的腐蚀，长久保持型材的亮丽色彩。 本文转载隔音门窗<http://www.shfjgy.com/>