

# 唐音 FY-G06J

## 100W影视LED聚光灯电影灯视频灯演播室灯光调光摄像摄影灯

产品名称	唐音 FY-G06J 100W影视LED聚光灯电影灯视频灯演播室灯光调光摄像摄影灯
公司名称	中山市唐音光电科技有限公司
价格	1570.00/件
规格参数	功率:100W 色温:5600K 工作电压:100-240V , AC50/60Hz
公司地址	中山市小榄镇埒西一环镇西路221号四楼之一
联系电话	17322824909

### 产品详情

采用高显色指数LED作为发光元件，满足摄影、摄像要求。 LED光源为固体发光器件，唐音 FY-G06J 100W影视LED聚光灯电影灯视频灯演播室灯光调光摄像摄影灯寿命长达50000小时，是新一代绿色环保光源。 高功率密度的LED模组和高效的非球面聚光系统，灯具光效高、光束角大、光斑均匀，比传统卤钨聚光灯节能90%。 内置DMX512信号控制，亮度调节范围0~，通过旋钮和调光台两种方式调节亮度，无需硅箱。 灯体采用优质铝型材与金属板材相结合，表面喷黑色环氧树脂高压静电粉末，散热系统采用热管应用技术，特殊环境可配装智能静音风冷散热系统。 产品名称：LED影视聚光灯型号：LED100W品牌：（ ）额定功率：100W产品重量：8KG颜色：黑色外壳材质：铝型材使用寿命：50000小时外形尺寸：310×270×300mm驱动方式：恒流驱动3500mA额定电压：AC100V-240V/50-60HZ透镜直径：175mm显色指数：Ra 95光束角度：15-60度发光效率：90Lm/W光学系统：聚焦菲涅尔透镜光源：LED集成灯珠 100W/颗色温：3200K/5600K（±150K）两种可选通道数量：1个通道工作温度：-20至50 调光功能：0%至无极调节操作：数码显示管控制地址码和相对照度冷却系统：自然风冷散热，整体散热器，无风机链接方式：电源线in/out，信号线in/out控制协议：DMX512信号照度：1m(14545Lux),2m(4015Lux),3m(1804Lux),4m(1054Lux),5米(711Lux),6米(507Lux),10米(194Lux)唐音 FY-G06J 100W影视LED聚光灯电影灯视频灯演播室灯光调光摄像摄影灯

LED影视聚光灯LED100W演播室轮廓光和眼神光，菲涅尔透镜，功率100W

产品分类：LED影视聚光灯 产品简介：1.是一款高显指电视台演播室专用影视聚光灯  
2.色温5600K和3200K两款，色温误差小于±150K，DMX512全面可调光，手动调焦  
3.适合做主持人轮廓光和眼神光，4米拍摄距离，照度高达2000LUX 4.无风机，外置散热器，可靠稳定，光穿透力强，聚焦无虚边，色彩还原性好、3年质保，适用于高标准演播室灯光。