

# 环氧树脂地板漆

产品名称	环氧树脂地板漆
公司名称	东莞市荣华装饰工程有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇南翠菊街7号
联系电话	0769-82120901 13798929896

## 产品详情

### 环氧树脂防静电地板

适用范围: 电子、微电子、通讯、计算机、精密仪器、纺织、印刷、粉体、化学、有机溶剂、瓦斯等一切需要抗静电的工厂的墙面、地坪及储油罐。 APPLICATION For wall surface and ground of electronics works,chemical works,electrical machinery plant,and oil tank etc.

性能特点：1.抗静电效果优良持久,不受时间、温度、湿度等影响；2.防尘、防潮、耐磨；3.表面光洁平整、有镜面效果； FEATURE 1.Everlasting anti-electrostatic property 2.Dust-proof, damp-proof,abrasion resistance; 3.Flat and glossy. 使用年限：一般为8年以上 SERVICE LIFE Over 8years in general. 施工工艺：1.基面处理；打磨、地面找平；2.涂刷封闭底漆；

3.铺设铜线,割槽；4.刮涂导电中层漆；5.打磨、吸尘；6.滚涂抗静电面漆。 PROCESSING 1. Treating surface; 2.Brushing sealer 3.Channeling,laying copper wire 4.Scraping conductive intercoat 5.Leveling cleaning; 6.Spraying anti-electrostatic top coating.

### 环氧树脂自流平防静电地板

适用范围：要求高度清洁、美观、无尘、无菌及防静电的电子、微电子、通讯产品、电子生产行业，大型精密仪器厂房等。 APPLICATION Instrument room,electric factory, foodstrff factory,hospital,operation room and pharmacy etc.

性能特点：1.抗静电效果优良持久,不受时间、温度、湿度等影响；2.选用无溶剂环氧树脂加优质固化剂制成；3.表面平滑、美观、达镜面效果；4.耐磨、碱、盐、油类腐蚀,特别是耐强碱性能好；5.耐磨、,耐压、耐冲击,有一定弹性。 FEATURE

1.Everlasting anti-electrostatic property 2.Made of high-grade solvent-free epoxy and excellent hardener  
3.Seamless,flat and glossy 4.Excellent corrosion resistance against acids,alkalis,salts and oils,etc.,Especially for alkalis resistance; 5.Abrasion resistance,compression resistance,impact resistance and elastic 使用年限：  
厚度1mm以上,使用寿命8年以上 SEERVICE LIFE Over 8 years, if thickness over 1 mm

施工工艺：1.基面处理 2.涂刷封闭底漆 3.铺设铜线,割槽 4.刮涂导电中层漆 5.打磨,吸尘  
6.用环氧防静电自流平色漆镟涂1-2遍.

PROCESSING 1.Treating surface; 2.Brushing sealer; 3.Channeling,laying copper wite 4.Scraping conductive intercoat  
5.Leveling,cleaning; 6.Trowelling anti-electrostatic self-leveling top coating 1-2times

### 环氧树脂自流平地板

适用范围：要求高度清洁、美观、无尘、无菌的电子、微电子行业、实行GMP标准的制药行业、血液制品行业，也可用于学校、办公室、家庭等地坪。 APPLICATION Instrument room,electric factory,foodstuff factory,hospital.operation room and pharmacy etc.

性能特点：1.选用无溶剂高级环氧树脂加优质固化剂制成；2.表面平滑、美观、达镜面效果；  
3.耐酸、碱、盐、油类介质腐蚀，特别耐强碱性性能好；4.耐磨、耐压、耐冲击，有一定弹性。 FEATURE  
1.Made of high-grade solvent -free epoxy and excellent hardener; 2.Sesmless, flat and glossy; 3.Excellent corrosion resistance against acids,alkalis,salts and oils,etc.,especially for alkalis resistance; 4.Abrasion resistance,compression resistance,impact resistance and elastic. 使用年限：厚度1mm以上，使用寿命8年以上。 SERVICE LIFE over 8 years, if thickness over 1 mm.

施工工艺 1.基面处理；2.涂刷封闭底漆；3.刮涂中层漆；4.打磨，吸尘；  
5.用自流平环氧色漆镟涂1-2遍。

PROCESSING 1.Treating surface; 2.Brushing sealer; 3.Scraping intercoat; 4.Leveling, cleaning; 5.Trowelling self-leveling epoxy colored paint1-2 times.