

# 食品级橡胶管

产品名称	食品级橡胶管
公司名称	美特杰橡胶管（上海）有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市浦东新区航头镇沪南公路4880弄68号5号楼201室
联系电话	021-68222856 13671974793

## 产品详情

**APPLICATION - 应用范围** Silicone suction and delivery hose designed for handling high purity fluids and cosmetic products. Designed for heavy-duty application. Normally used in food, pharmaceutical and cosmetic processes; particularly suitable under vacuum conditions where good mechanical resistance is required. 可吸入和输送用硅胶软管，用于输送高纯度液体和化妆品；重型应用设计。广泛应用于食品、药品和化妆品工业；适用于在真空条件下需要大幅减少弯曲半径的应用。

**MAIN BENEFITS - 显著特性** “ Double benefit ” hygienic hose: the advanced non-pigmented silicone carcass combines maximised purity with a superior mechanical strength. The accurate selection of high-purity ingredients, specific production as well as stock procedures ensure the fulfillment of Pharma grade standards acc. to USP Class VI. 此卫生软管有两个主要特点：无颜料硅胶内管确保输送产品的纯度；软管结构保证优越的机械强度。高纯材料，高科技和先进的库存管理方式确保软管符合美国 USP Class VI 药品等级标准。

**CONSTRUCTION - 软管结构** TUBE - 内管 Translucent silicone rubber (Silicone), clear color, odour and taste-free, smooth, mirror-like finish. 硅胶 (Silicone)，半透明，白色，无臭味，无味道，平滑，镜面光滑。

**REINFORCEMENTS - 加强层结构** High strength synthetic textile plies, embedded steel helix wire in SS AISI 304. 高强度多层合成纤维，植入 AISI 304 螺旋型不锈钢线。

**COVER - 表层** Translucent silicone rubber (Silicone), clear color, odour and taste-free, smooth, glossy finish. 硅胶 (Silicone)，半透明，白色，无臭味，无味道，平滑，光滑表面。

**Dimensional tolerances - 尺寸公差** I.D./Length - 内径/长度: ISO 1307 - Wall Thickness - 壁厚: +1/-0.5 mm

**Temperature range - 使用温度范围** -60 ° C +200 ° C / -60 ° C 200 ° C Sterilisation with steam at +135 ° C, at 3.5 bar for max 90 min. Sterilisation with hot air at +200 ° C, for max 30 min. 可进行不超过90分钟温度达135 ° C 蒸汽消毒, 压力为3.5 bar。可进行不超过30分钟温度达200 ° C 热风消毒。 Safety factor - 安全系数 3 times W.P. - 3倍工作压力 Norms compliance - 质量标准 USP Class VI, EU Pharmacopeia, UNI EN ISO 10993, FDA Standards, Italian D.M. 21/03/73. 通过 USP Class VI, EU Pharmacopeia (3.1.9) 认证, UNI EN ISO 10993, 意大利 D.M. 21/03/73 食品级认证；符合 FDA 标准。