

销售美国苏威 Ixef 高强度 低摩擦 PARA 5002 Solvay

产品名称	销售美国苏威 Ixef 高强度 低摩擦 PARA 5002 Solvay
公司名称	东莞市尚晋新材料科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:苏威 型号:5002 产地:美国
公司地址	广东省东莞市常平镇塑华街11号(注册地址)
联系电话	15916783331

产品详情

公司简介东莞市尚晋新材料科技有限公司主要经销批发各类塑胶原材料，公司坐落在中国塑胶重镇-东莞常平，在消费者当中享有较高的地位，公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。本公司经营的塑胶原料品种齐全、价格合理，公司本着“诚信，互利，笃实，创新”宗旨，年销售额蒸蒸日上，规模不断扩大。一直我们都坚持以市场为导向，积极参加市场竞争，不断完善规范化管理。愿与各界人士真诚合作，共同发展，携手共创明天。

本公司长期供应美国苏威 Ixef PARA 塑胶原料，价格实惠，质量承诺假一赔十，免费提供SGS,COA,COC,MSDS,原厂物性表等相关资料，欢迎新老客户来电咨询。

供应美国苏威 Ixef PARA 化合物通常含有50-60%的玻璃纤维增强材料，使他们显着的强度和刚度。是什么让他们独特的是，即使在高负荷玻璃，光滑，树脂丰富的表面提供了一个高光泽，无玻璃完成这对绘画，金属或生产一种自然反射壳的理想选择。

供应美国苏威 Ixef PARA 帕拉是一个非常高的流量，因此可以很容易树脂填充墙薄如0.5毫米玻璃负荷甚至高达60%的高点。

供应美国苏威 Ixef PARA化合物的拉伸强度和弯曲强度均类似于许多铸造金属和合金在室温下。

供应美国苏威 Ixef PARA 1032 (60%玻璃纤维) 展品280 MPa和400 MPa的典型值分别在23 ° C (73 ° F) 之间。

供应美国苏威 Ixef PARA

化合物具有很高的耐化学品的水溶液范围广，清洁剂以及普通溶剂，如：

脂肪烃

芳香族碳氢化合物

氯化溶剂

酮

酯

醚

乙二醇

测试还表明在后二 小时120 (248 ° F) 和良好的耐机油标准 (类型SAE的10W30) 到汽车燃料后，2000在40 ° C (104 ° F) 的时间。

供应美国苏威 Ixef PARA 5002 苏威Solvay的产品特点：

填充 20% 玻璃\聚四氟乙烯增强

特点 良好的耐化学性 良好的抗蠕变性 良好的尺寸稳定性 耐磨性好 高流动 高刚度 高强度 低摩擦 低吸湿性 杰出的表面处理

用途 电器元件 家电 汽车应用 汽车电子 衬套 商业设备 凸轮 手机 电气箱 电气/电子应用 家具 齿轮 工业应用 草坪和花园设备 机械/机械零件 金属置换 电源/其它工具

形式 微丸 本色Natural: 供应美国苏威 Ixef PARA 5002/0085

处理方法 注塑成型

PA4T是由丁二胺和对苯二甲酸缩聚而成的半芳香族PA。由于主要原料丁二胺被把控，因而PA4T也由先开发。PA4T的链段中重复单元较短，其熔点高达430 °C，远高于其自身分解温度，因此在实际应用中，PA4T必须通过与其它PA材料共聚改性降低其熔点才能实现产业化应用。