

MTG 特氟隆管

产品名称	MTG 特氟隆管
公司名称	美特杰橡胶管（上海）有限公司
价格	675.00/米
规格参数	MTG:MTG CHEM:WAY 意大利:Italy
公司地址	上海市浦东新区航头镇沪南公路4880弄68号5号楼201室
联系电话	021-68222856 13671974793

产品详情

APPLICATION - 应用范围 Universal hose specifically designed to convey a wide variety of pharmaceutical, cosmetic and food products within the pharma-cosmetic, biotech and food industries. Ideal solution for processing industries demanding utmost safety during the transfer of high purity fluids. For suction and delivery purposes. 通用型软管，特别设计用于制药、化妆品、生物技术、食品等工业中输送多种药品、化妆品和食品。可吸入和输送用软管，在输送高纯度流体时能确保操作安全。

MAIN BENEFITS - 显著特性 The ultra-smooth fluorinated in-liner provides utmost impermeability, thus preventing any potential risks of contamination (no leaching into the conveyed product). It offers superior resistance to chemicals, high temperatures and mechanical stress. The non-toxic outer surface maintains the working environment clean and safe. 超级平滑的氟化内管能确保最大程度的不渗透性，绝对不会使产品发生接触性污染。拥有卓越的耐化学品腐蚀、耐高温和机械应力的特性。无毒性表层保持工作环境的清洁与安全。

CONSTRUCTION - 软管结构 TUBE - 内管 PFA (Perfluoralkoxy Polymer, MFA), white colour, fully fluorinated, smooth, mirror-like. PFA (医药用全氟化聚合物, MFA), 全氟化处理, 白色, 平滑, 镜面光滑。

REINFORCEMENTS - 加强层结构 High strength plies of synthetic cord, embedded steel wire helix, two copper wires to ensure the dissipation of static electricity. 高强度多层合成纤维, 植入螺旋型金属钢线及双股铜导线以确保静电的消散。

COVER - 表层 EPDM rubber, white, smooth, food grade, abrasion, ozone and weather resistant, cloth finish. EPDM 橡胶 (三元乙丙), 白色, 平滑, 食品级, 抗磨损, 耐臭氧, 耐大气侵蚀, 布状表面。

Dimensional tolerances - 尺寸公差 I.D./Length - 内径/长度: ISO 1307 - Wall Thickness - 壁厚: DIN 7715 T4 S2
Temperature range - 使用温度范围 -40 ° C +170 ° C depending on the media conveyed. -40 ° C 至 +170 ° C - 取决于输送产品。
Working pressure - 工作压力 : 10 bar. **Safety factor - 安全系数** 3 times W.P. - 3 倍工作压力
Norms compliance - 质量标准 USP Class VI, UNI EN ISO 10993, FDA Standards, Italian D.M. 21/03/73. 通过 USP Class VI, UNI EN ISO 10993, 意大利 D.M. 21/03/73 食品级认证; 符合 FDA 标准。