

MTG日化管

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | MTG日化管 |
| 公司名称 | 美特杰橡胶管（上海）有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:MTG 材质:UPE 产地:意大利 |
| 公司地址 | 上海市浦东新区航头镇沪南公路4880弄68号5号楼201室 |
| 联系电话 | 021-68222856 13671974793 |

产品详情

APPLICATION - 应用范围Versatile suction and delivery hose specifically designed to convey a wide range of pharmaceutical, chemical and alimentary products. Version according to EN 12115 Standards.通用型可吸入输送用软管，广泛用于输送多种化学品、药品及食品。符合EN 12115标准。MAIN BENEFITS - 显著特性Special UPE in-liner precisely designed to withstand contact with manifold aggressive chemicals.UPE(超高分子多聚乙烯)内管特别适用于处理高腐蚀性化学品。CONSTRUCTION - 软管结构TUBE - 内管UPE, clear colour, smooth, conductive through a black UPE helix stripe, food grade.UPE(超高分子多聚乙烯),白色，平滑，黑色UPE螺旋导电条纹穿过内壁，食品级。REINFORCEMENTS - 加强层结构Plies of high strength synthetic cord, embedded steel wire helix, copper wires (upon demand).高强度多层合成纤维，植入螺旋型金属钢线（按用户要求提供铜导线）。COVER - 表层EPDM rubber, lilac colour, abrasion, ozone and weather resistant, smooth, cloth finish.EPDM橡胶（三元乙丙），紫色，抗磨损，耐臭氧，耐大气侵蚀，平滑，布状表面。Temperature range - 使用温度范围-35 ° C +100 ° C / -35 ° C 至+100 ° C - Sterilisation up to +130 ° C max 30 min. 可进行不超过30分钟温度达130 ° C蒸气消毒。Working pressure - 工作压力：16 bar. Dimensional tolerances - 尺寸公差I.D./E.D.: EN 12115 - 内径/外径 EN 12115 - Length: ISO 1307/长度 ISO 1307. Safety factor - 安全系数 4 times W.P. up to ID 75 mm/ 3 times W.P. above ID 75 mm. 4倍工作压力(内径75mm以下)/ 3倍工作压力(内径75mm以上) Norms compliance - 质量标准FDA Standards and Italian D.M. 21/03/73.符合FDA标准；通过意大利D.M.21/03/73食品级认证