

浙江地下车库环氧地坪漆材料供应厂家

产品名称	浙江地下车库环氧地坪漆材料供应厂家
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	21.00/千克
规格参数	品牌:奥辉 产地:山东济宁 规格:24kg/组
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

产品详情

浙江地下车库环氧地坪漆材料供应厂家

一、机械性能要求

主要以下三个方面：

1. 耐磨性：地坪在使用时会有哪些车辆行走。
2. 耐压性：地坪在使用时会承受多大荷载。
3. 耐冲击性：冲击力是否会引起地坪面剥离。

二、化学性能要求

主要考虑以下两个方面：

1. 耐酸碱性：使用时腐蚀性化学物质的种类及浓度。
2. 耐溶剂性：使用时溶剂类型及接触时间。

三、楼层位置状况

根据地坪是在地下楼层还是地面楼层的位置，确定是否需要防潮处理或选择特殊防潮地坪。

四、基面状况

1、要求水泥基面牢固、结实、不起壳，杜绝砂浆起壳现象，好混凝土层与砂浆找平层一起浇注；如果先捣混凝土层，则要求砂浆层的厚度不低于4cm，叉车道则要求更厚一些；

2、要求表面不起砂，硬度好，没有水泥粉化现象。

要求 A、优质水泥； B、新倒水泥砂浆层要充分保养；

3、水泥基面平坦、无凸凹不平、蜂窝麻面、水泥疙瘩；

4、要求地面平整性不大于涂装要求厚度（用3米直尺平靠）；

5、表面干燥，含水量小于6，保持地面干燥无油污，切记水泥地面保养期过后进场施工前5天，不能用水冲洗或拖把拖地；

6、地坪表面的PH值应在6.0~8.0；

7、地面无油污、其他油漆、乳胶漆、泡泡糖等残渣；

8、坡度应符合设计要求，允许偏差值为坡度的2%，并且不大于30mm。