

江西供应环氧地坪漆配套底漆中间漆厂家

产品名称	江西供应环氧地坪漆配套底漆中间漆厂家
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	21.00/千克
规格参数	品牌:奥辉 产地:山东济宁 规格:24kg/组
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

产品详情

江西供应环氧地坪漆配套底漆中间漆厂家

环氧地坪漆产品组成:环氧、颜料、助剂、溶剂、固化剂组成的双组份地坪面漆。

环氧地坪漆用途:用作地坪施工。

环氧地坪漆物理参数:

颜色：灰、绿等色

光泽：半光-有光

干燥时间：表干 6h，实干 24h，完全固化7d(25)

比重：约1.1-1.45g/cm³

闪点：25

环氧地坪漆施工说明:

混合配比 1:1(包装比)

适用期 4h

稀释剂 环氧漆稀释剂

环氧地坪漆施工方法 无气喷涂 空气喷涂 刷/滚、涂 喷

稀释量 0-5%

注：空气喷涂不推荐

涂装道数:建议2-3道，干膜厚度不低于100微米。

表面处理:前道漆应干燥并除尽所有的油污、杂物。

环氧地坪漆施工条件:

底材温度比空气温度高出至少3℃;环境温度不低于85%，湿度不大于85%。

前道油漆:环氧地坪底漆或环氧地坪中涂漆。

环氧地坪漆储存:产品应密闭储存在阴凉、干燥、通风处，贮存期为一年。