

无泡润滑剂 DX529 水溶性润滑剂 切磨削液润滑添加剂 极压抗磨剂

产品名称	无泡润滑剂 DX529 水溶性润滑剂 切磨削液润滑添加剂 极压抗磨剂
公司名称	德旭新材料（广州）股份有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:德旭新材料 型号:DX529 产地:广东
公司地址	广州高新技术产业开发区科学城掬泉路3号广州 国际企业孵化器D栋915室
联系电话	020-82118890 15674922470

产品详情

无泡润滑剂

基本理化性能

DX529为无泡润滑剂，以天然植物油为基础的有机羧酸与异构醇胺化合而成，不含硫、磷、硅等不环保元素，具有突出的减摩、抗磨、极压功能，体系配伍性佳，可有效降低体系的摩擦系数。作为润滑剂用于金属加工液中，具有优异的润滑性、铝缓蚀性、pH缓冲及铜皂分散等多种性能。

产品型号	DX529
离子型	非离子
外观（25℃）	橘黄色透明液体
密度（20℃，g/cm ³ ）	1.05
pH值（1%水溶液）	8.0-10.0
稳定性	1年
泡沫高度（0.25%，毫米）	0/0

Ross-Miles法，初始/5分钟)	
---------------------	--

性能特征

1. 无泡沫，不含有机硅、聚醚和消泡剂；
2. 无硫、磷、氯、硅、氟；
3. 小添加量即可达到优异的润滑、耐磨性能；
4. 对铝及其合金具有一定的缓蚀作用；
5. 体系配伍性佳，对不同体系的润滑性均有显著的提升作用。

应用范围

1. 可应用于金属加工液体系作润滑剂和缓蚀剂使用，建议原液添加量为2%-6%；
2. 可应用于中性墨水、水性墨水作润滑剂使用，建议添加量0.1%-1%。

包装与贮运

1. 200L塑料桶，216Kg/桶；
2. 按一般化学品贮存和运输，贮存于干燥通风处。