

茂名防锈汽轮机油质量检测 机油破乳化度试验

产品名称	茂名防锈汽轮机油质量检测 机油破乳化度试验
公司名称	佛山市华谨检测技术服务有限公司产品检测部
价格	300.00/个
规格参数	检测周期:5-7个工作日 样品数量:500ml以上 检测费用:按项目收费
公司地址	佛山市南海区大沥镇岭南南路85号广佛智城4号楼第7层第4705、4706、4707号单元
联系电话	18688243060 18688243060

产品详情

茂名防锈汽轮机油质量检测 机油破乳化度试验 汽轮机油检测范围

46号汽轮机油，防锈汽轮机油，22号汽轮机油，32号汽轮机油等。汽轮机油检测项目 颗粒物检测，机械杂质检测，金属元素检测，理化指标检测，洁净度检测，闪点检测，抗氧化剂检测，gb国标检测等。

汽轮机油检测标准 1GB/T 7597-2007电力用油(变压器油、汽轮机油)取样方法 2GB/T

7600-2014运行中变压器油和汽轮机油水分含量测定法(库仑法) 3GB/T

7601-2008运行中变压器油、汽轮机油水分测定法(气相色谱法) 4GB/T

7602.1-2008变压器油、汽轮机油中T501抗氧化剂含量测定法 第1部分：分光光度法 5GB/T

7602.2-2008变压器油、汽轮机油中T501抗氧化剂含量测定法 第2部分：液相色谱法

茂名防锈汽轮机油质量检测 机油破乳化度试验 透平油/汽轮机油检测机构 汽轮机油亦称透平油，通常包括蒸汽轮机油、燃气轮机油，水力汽轮机油及抗氧汽轮机油等，主要用于汽轮机油和相联动机组的滑动轴承、减速齿轮、调速器和液压控制系统的润滑。汽轮机油的作用主要是润滑作用，冷却作用和调速作用。

汽轮机/涡轮机(透平油) GB11120—2011油检测项目(新油) 序号、检测项目、检测标准、样品量

1、外观目测 / 2、色度 GB/T6540、50 (ml) 3、运动粘度@40 、GB/T265、20 (ml) 4、倾点、ASTM

97, GB/T 3535、50 (ml) 5、粘度指数、GB/T1995、50 (ml) 6、密度、ISO 12185、20 (ml)

7、闪点、GB/T3536、100 (ml) 8、酸值、GB/T264、50 (ml) 9、水分、GB/T11133、100 (ml)

10、泡沫特性、GB/T12579、400 (ml) 11、空气释放值(50)、SH/T 0308、250 (ml)

12、抗乳化性、GB/T8022、100 (ml) 13、铜片腐蚀、GB/T5096、50 (ml)

14、液相锈蚀、GB/T11143、400 (ml) 15、旋转氧弹、SH/T0193、150 (ml) 16、清洁度、ISO

4406、200 (ml)。茂名防锈汽轮机油质量检测 机油破乳化度试验 佛山市华谨油品检测机构拥有完善的

仪器平台及强大的专家团队，为客户提供油品检测、油品监测(在用油质量及润滑状态评估)、成分分析、配方列表还原、异物分析、失效分析、油品诊断、模拟台架试验等度服务，为一体的综合技术服务中心。服务工业装备与制造、重工机械、汽车与零部件、矿产与石油化工、新能源电力、轨道交通、船舶、航天等行业客户，致力于为客户提供整个流程的油品与材料使用问题解决方案。

[肇庆市葡萄酒类检测 饮料色素检测中心](#)