

沉降剂 DX396 磨削液切削液沉降剂 水溶性阳离子沉降剂

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 沉降剂 DX396 磨削液切削液沉降剂 水溶性阳离子沉降剂 |
| 公司名称 | 德旭新材料（广州）股份有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:德旭新材料 型号:DX396 产地:广东 |
| 公司地址 | 广州高新技术产业开发区科学城掬泉路3号广州 国际企业孵化器D栋915室 |
| 联系电话 | 020-82118890 15674922470 |

产品详情

沉降剂

基本理化性能

DX396一种全合成金属加工液添加剂，具有絮凝沉降性、抗杂油及破乳性。适用于金属、玻璃、陶瓷、水晶、宝石等脆硬材料，由于特殊的加工方式，能迅速吸附沉积液体中固体微粒、灰尘、粉末、泥污，使液体澄清、透明，是水基加工液不可或缺的组分之一。

| | |
|----------------------------|---------|
| 产品名称 | DX396 |
| 离子型 | 阳离子 |
| 外观（25℃） | 无色透明液体 |
| 密度（20℃，g/cm ³ ） | 1.03 |
| pH值（1%水溶液） | 3.5-5.5 |
| 稳定性 | 1年 |

性能特征

- 1.沉降速度快，可快速沉降硬脆材料，碎屑不粘机床，易冲刷；
- 2.耐用性佳，利用率高，可多次反复高效沉降；
- 3.配伍性好，不会导致体系泡沫增加、浑浊、分层；

应用范围

- 1.添加方式：建议先将其溶于水再添加到体系中；
- 2.建议原液添加量0.5%-2%。

包装与贮运

- 1.50L塑料桶，50Kg/桶；
- 2.按一般化学品贮存和运输，贮存于干燥通风处。