

# QJW300卧式潜水泵 河道抽水用 多级离心式 铸铁 大型

产品名称	QJW300卧式潜水泵 河道抽水用 多级离心式 铸铁 大型
公司名称	天津奥特泵业有限责任公司
价格	23780.00/台
规格参数	电压:3000V 功率:900KW 扬程:200米
公司地址	天津市津南区双桥河工业园欣旺路2号
联系电话	15620568660

## 产品详情

QJW300卧式潜水泵选用多级叶轮，无噪音、内装的止回阀，以防水锤的冲击、单级扬程高，可降低整个机组的高度添加工作的稳定性。选用混流式或离心式单吸多级泵体布局，带内置单向阀和吸入滤网；叶轮由一致的键固定在泵轴上，并装备泵轴保护轴套。

QJW300卧式潜水泵特点：

- 1、运行平稳：泵轴的同心度及叶轮动衡，平稳运行，振动。
- 2、滴水不漏：材质采用硬质合金密封，了不同介质输送均无泄漏。
- 3、噪音低轴承支撑下的水泵，运转平稳，除电机微弱声响，基本无噪音。
- 4、故障率低：结构简单合理，关键部分采用配套，整机无故障工作时间提高。
- 5、维修方便：换密封、轴承、简易方便。

QJW300卧式潜水泵安装：

1、卧式潜水泵在河塘里安装时，应加装模拟井筒（导流罩）和支撑底座。这样可让水泵在水下平稳安防，并防止电机产生高温。注意：周围杂草，切不可陷入泥中。

2、宽井安装时，电缆需用绳索或软铁丝绳系在每节输水管上。下泵时发现卡住时，不能强行下泵，避免电泵与井壁卡死现象。输水管胶垫要垫好，螺栓均匀拧紧，避免漏水。

3、卧式潜水泵潜水度不宜太深，以动水位以下0.5-5米为宜。

4、电泵单安装开关及启动保护器，不得与其它电器装置共用，并且与电机功率相匹配，保护器额定电流的旋转位置不得随意改变，以防失去保护作用。如不配用启动保护器使用而损坏的电泵，厂方不予负责。

5、用500伏兆欧表测量电机绕组对地绝缘电阻值应不低于5兆欧。

QJW300卧式潜水泵是改变原有安装方式，平躺在地面工作。主要用于河道抽水，水库排水，卧式潜水泵使用时需加装一个模拟井筒，底部有托架支撑，模拟井筒的作用重要，因为卧式潜水泵的电机为水冷至，并不是说泡在水里就可以了，而是需要水的流速来把电机表面的温度带走，从而实现冷至降温。