

BTP-M270票据打印机

产品名称	BTP-M270票据打印机
公司名称	北京博泰恒远科技有限公司
价格	1900.00/台
规格参数	品牌:BTP 型号:BTP-M270 打印方式:9针击打
公司地址	北京市丰台区马家堡西路36号院1号楼4层520室
联系电话	13699185961

产品详情

品牌	BTP	型号	BTP-M270
打印方式	9针击打	打印宽度	42 (mm)
打印速度	8 (字/秒)	打印介质	其他
复写能力	3 (份)	接口	IEEE-1284并口
尺寸	164mm (W) X 248mm (D) X148mm (H) (mm)		

图片参考:

[商品介绍] :

btp-m270是一款9针串行撞击点阵式收据打印机。具有打印质量高、速度快、性能稳定等特点，广泛应用于pos系统、餐饮行业、金融终端等领域的收据打印。 btp-m270可以通过并口、串口、usb接口、以太网或无线以太网接口和其他设备连接，同时提供windows 98 /nt4.0 /2000/2003/xp操作系统下的驱动程序。

支持双向打

印功能

支持双色打
印功能

支持拷贝打
印

方便快捷的
上纸方式 (
easy paper
loading)

操作简易、
维护方便

支持标记纸
和连续纸打
印

兼容多种宽
度纸张

自动切纸

纸将尽报警

钱箱控制接
口

通讯接口可
选

可在线升级
打印机固件
程序

打印参数

• 打印方式：9针串行撞击点阵式 • 打印字体：西文7×9和9×9，汉字16×16 • 打印列数：40(7×9) / 33(9×9) • 字号：16cpi / 13.3cpi • 打印速度：4.7行/秒(max.) • 通讯接口：rs-232 / ieee1284 / usb / 以太网接口 / 无线以太网 • 数据缓冲区：4k / 40byte • 打印命令：兼容pos指令 • 钱箱接口：可控制1 - 2路钱箱

探测

• 缺纸探测：机械光电传感器 • 标记探测：光电传感器 • 上盖探测：机械传感器 • 打印头温度探测：热敏电阻 • 纸将尽探测：光电传感器

字符集

- 字符集：标准ascii (7 × 9 / 9 × 9)、gb18030(16 × 16)

字符处理

- 字符放大：倍高倍宽 • 字符旋转：180 ° 旋转

图形处理

- nv位图下载：下载缓冲区 128kb

纸张

- 纸张类型：卷纸 • 普通纸：宽度 76 ± 0.5 mm / 69.5 ± 0.5 mm / 57.5 ± 0.5 mm，厚度 0.06 - 0.085 mm • 压敏纸：宽度 76 ± 0.5 mm，单层厚度 0.05 - 0.08 mm，总厚度 0.2 mm • 拷贝能力：1+2 拷贝 • 黑标：支持 • 色带：erc-38 • 色带寿命：erc-38(p)：400万字符 erc-38(b)：300万字符 erc-38(b/r)black：150万字符 red：75万字符

电源

- 外置：24v \pm 5% dc，平均电流1.3a • 内置：100 - 240v，1.0a(max.)，50 - 60hz

环境

- 工作环境：5 - 45 °C，20 - 90%rh(40 °C) • 贮存环境：-40 - 60 °C，20 - 93%rh(40 °C)

可靠性

- 机械结构：750万行 • 切刀：100万次(国外宣传数值) 80万次(国内宣传数值)

物理特性

- 外形尺寸：269mm(d) × 173mm(w) × 165mm(h)(电源外置)
269mm(d) × 173mm(w) × 205mm(h)(电源内置) • 重量：3.2kg(电源外置) 3.9kg(电源内置)

安规认证

- 3c，ce，cb，gs，fcc，ul