

2800米高扬程潜油电泵-多级离心式-三相-油气分离用-抽油

产品名称	2800米高扬程潜油电泵-多级离心式-三相-油气分离用-抽油
公司名称	天津奥特泵业有限责任公司
价格	378000.00/台
规格参数	厂商:津奥特 功率:375KW 频率:50HZ
公司地址	天津市津南区双桥河工业园欣旺路2号
联系电话	15620568660

产品详情

2800米高扬程潜油电泵自带防腐蚀性能，用于采油、地热井开采温泉、抽油、油气分离等。该泵容易处理腐蚀和结蜡，免修期较长，油井生产时效，能够很好用于斜井、水平井以及海上采油等，所以，该泵是日常采油用的不可缺的设备。

2800米高扬程潜油电泵型号说明：

QYDB9520-1500

额定扬程m

额定流量m³/h

电泵直径mm

电泵型号

潜油

2800米高扬程潜油电泵原理：

2800米高扬程潜油电泵是一种机械采油设备。潜油电泵是一种多级离心泵，每级由一个旋转的叶轮和一个固定的导轮组成，叶轮分浮动和压紧两种，叶轮的结构决定泵的排量，叶轮的级数决定泵的扬程，在油井中电机将机械能传递给潜油电泵，潜油电泵内的叶轮高速旋转，将原油从井中抽送到地面集油系统。

2800米高扬程潜油电泵保护器功能：

- 1、保护电机油，使之不被井液污染。
- 2、平衡套管环形空间与电机内部的压力，也就是热胀冷缩的呼吸功能。
- 3、保护器内的止推轴承可以承担泵的轴向止推力。
- 4、保护器轴与电机轴及泵轴以花键套进行连接，用它可以将电机产生的力矩传递给泵。
- 5、保护器需随时为电机补充电机油。

2800米高扬程潜油电泵材质：

- (1) 叶轮、导轮：含镍铸铁材质
- (2) 泵轴：MonelK-500
- (3) 机组头座：2Cr13
- (4) 机壳：9CR1Mo
- (5) 连接螺栓：MonelK-500
- (6) 其他部件：不锈钢304.