

# 唐音 虚拟演播室灯光直播灯光摄影棚校园访谈灯LED平板三基色柔光灯 FY-H20S 场景款200WLED影视灯

产品名称	唐音 虚拟演播室灯光直播灯光摄影棚校园访谈灯LED平板三基色柔光灯 FY-H20S 场景款200WLED影视灯
公司名称	中山市唐音光电科技有限公司
价格	1755.00/件
规格参数	功率:200W 色温:5600K 尺寸:48*25*3.5
公司地址	中山市小榄镇埗西一环镇西路221号四楼之一
联系电话	17322824909

## 产品详情

输入电源：AC 220V

功率：144W

灯管：36W × 4

色温：5600K ± 100K/3200K ± 100K可选

CRI显色指数：90%

镇流器：欧司朗

调光功能：不可调

附件:电源插头、吊灯螺栓

形状：U型

输入电源：AC 220V

功率：216W

灯管：36W × 6

色温：5600K ± 100K/3200K ± 100K可选

调光功能：不可调

输入电源：AC 220V

功率：220W

灯管：55W × 4

CRI显色指数： 90%

形状：U型

供电:三相五线制AC380V ± 10%,频率50Hz ± 5%

输入额定电流:400A ,大可做48路 × 4KW可用于任何负载

标配三相总开关,过载与短路双重保护高分断空气开关.

带三相电压表和三相指示灯,也可选配三相LED数字电压表

各位输出依次分相,很容易实现三相平衡

总电输入采用带防震盖式连接器

配防震防水带高强度轮航空箱

移动电源直通柜输出功率可选:单相交流220V输出18路X6KW,24路X6KW ,24路X4KW ,36路X4KW ,48路X4KW,具体由所配置各分路空气开决定

外形尺寸:18U(电源直通柜为定制回路匹配尺寸)

输入电源：AC 220V

功率：330W

灯管：55W × 6

CRI显色指数： 90%