河北石家庄屋面防水做法屋面防水施工方案屋面防水价格

产品名称	河北石家庄屋面防水做法屋面防水施工方案屋面防水价格
公司名称	石家庄抗漏神防水堵漏公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	石家庄和平路西兆通地道桥口
联系电话	0311-87248597 13323012183

产品详情

石家庄抗漏神防水堵漏公司屋面防水施工方案的施工流程
基面找平→清理基面→湿润基面→涂刷第一道防水涂料→涂刷第二道防水涂料→质量验收→覆盖层施工
施工操作
1．在干燥基面上施工防水涂料前应先湿润基面至无明水为准，若基面潮湿但无明水可直接施工。 2．按配比先将防水浆料乳液倒入拌料桶中，然后再将粉料倒入，充分搅拌至均匀、无料粒糊状，静置十分钟后再搅拌一下，效果更佳。 3．用毛刷或滚刷直接将胶浆涂刷在基面上，待第一层完全干透后（约2小时或手擦不粘为准），再涂刷第二遍，两遍的涂刷方向应交错。
4．在操作进程中应保持间断性搅拌以防止胶浆沉淀。
5．待防水层完全干固后，方可在其上面做砂浆保护层或其它覆盖层。 施工注意事项
1．禁止在5℃以下或下雨的情况下施工。
2．若在特别潮湿又通风的环境中施工，应采用通风设备加快防水涂料成膜，以免影响防水层质量；
3．切忌将已干结的砂胶浆加水混合后再用；
4．节点处理按有关规范要求进行，建议加一层玻璃纤维网；
5．浆料涂后24小时内，需防止人行走并不能穿高跟鞋或钉鞋进入防水层区域。 6．已完成的防水层在没有做保护层之前，不得有铁器、钢钉、钢筋、脚手架等棱角重物在防水层上施工或堆放，以免破坏防水层； 7．防水层完全干固后，方可做其它覆盖层； 8．做好防护措施，如戴手套等