

河北石家庄屋面防水做法屋面防水施工方案屋面防水价格

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 河北石家庄屋面防水做法屋面防水施工方案屋面防水价格 |
| 公司名称 | 石家庄抗漏神防水堵漏公司 |
| 价格 | .00/普通 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 石家庄和平路西兆通地道桥口 |
| 联系电话 | 0311-87248597 13323012183 |

产品详情

石家庄抗漏神防水堵漏公司屋面防水施工方案的施工流程

基面找平 清理基面 湿润基面 涂刷第一道防水涂料 涂刷第二道防水涂料 质量验收 覆盖层施工
施工操作

1. 在干燥基面上施工防水涂料前应先湿润基面至无明水为准，若基面潮湿但无明水可直接施工。2. 按配比先将防水浆料乳液倒入拌料桶中，然后再将粉料倒入，充分搅拌至均匀、无料粒糊状，静置十分钟后再次搅拌一下，效果更佳。3. 用毛刷或滚刷直接将胶浆涂刷在基面上，待第一层完全干透后（约2小时或手擦不粘为准），再涂刷第二遍，两遍的涂刷方向应交错。

4. 在操作进程中应保持间断性搅拌以防止胶浆沉淀。

5. 待防水层完全干固后，方可在其上面做砂浆保护层或其它覆盖层。 施工注意事项

1. 禁止在5℃以下或下雨的情况下施工。

2. 若在特别潮湿又通风的环境中施工，应采用通风设备加快防水涂料成膜，以免影响防水层质量；

3. 切忌将已干结的砂胶浆加水混合后再用；

4. 节点处理按有关规范要求进行，建议加一层玻璃纤维网；

5. 浆料涂后24小时内，需防止人行走并不能穿高跟鞋或钉鞋进入防水层区域。6. 已完成的防水层在没有做保护层之前，不得有铁器、钢钉、钢筋、脚手架等棱角重物在防水层上施工或堆放，以免破坏防水层；

7. 防水层完全干固后，方可做其它覆盖层；8. 做好防护措施，如戴手套等