

伸缩门

产品名称	伸缩门
公司名称	四川赢龙自动化设备公司
价格	100.00/米
规格参数	
公司地址	成都市金牛区府河星城8-1206
联系电话	028-87538953 15202807791

产品详情

四川赢龙[电动门](#) [道闸](#)受到全国消费者喜爱

四川赢龙自动化设备公司的道闸、电动门从一上市以来，就受到消费者的追捧和喜爱，这与四川赢龙[道闸](#)

、伸缩门厂的各部门的辛勤管理、技术高超的技工认真制作分不开，每一道电动门、道闸生产工艺从上线到下线都必须经过电动门、道闸质检员严格把关，不让一个电动门、道闸制作细节有马虎，这也是四川赢龙道闸、伸缩门一直在同

行业名列前茅的原因，本实用新型涉及一种[电动门](#)

，特别是涉及一种连接各电动门框架的电动门的连接管连接结构。 在人们生活中可以见到各种各样的门，如住宅的房门、院门以及工作单位的大门等，传统门的结构已为人们所熟知，不管门的形式如何，传统的门都是通过转动或推拉两种方式实现门的开闭.近年来，随着科技发展，门的结构和形式也发生了重大的变化，电动门作为一种新型的门以其开启方便，造型美观，可以电动控制等多方面的优势而得到了广泛的应用.现有电动门的基本结构包括机头部分和与之相连的电动门部分，其中电动门部分由多个框架通过上下两层交叉式连接管与其横杆铰接而成，每根横杆上要铰接2—4根连接管.由于连接管为活动构件，在电动门的伸缩过程中连接管一直处于转动状态，而现有连接管上穿设横杆用的孔孔壁较薄，又缺乏必要的防磨损结构，因而孔壁对横杆处于不断的切割状态，致使横杆磨损严重，使电动门的平稳性及使用寿命都受到影响。为此，本申请人提出了一种“具有翻边孔的电动门交叉连接管”，在一定程度上解决了上述问题.此外，由于未设置连接管的防轴向移动结构，因而连接管在电动门伸缩过程中存在轴向移动，这同样会影响电动门的运行平稳性和构件使用寿命。 本实用新型的目的在于提供一种电动门的连接管连接结构，以防止连接管和横杆磨损，延长构件的使用寿命，使连接管转动灵活自如，并电动门整体运行更加平稳。 由上述技术方案可见，本实用新型改变了现有电动门的连接管结构及其与横杆的连接结构.由于本实新型的连接管上设有翻边孔，本身已具有良好的防磨损作用，加之又在翻边孔处设置了耐磨套，因而使连接管与横杆连接处的磨损状况得到了根本改善，不仅延

长了构件和电动门的使用寿命，而且也使得电动门在运行时更加平稳.同时，由于在连接管内设置了定位套，消除了连接管的轴向移动，因而同样增加了电动门运行时的平稳性.四川赢龙自动化设备的道闸、伸缩门还具有结构简单，成本低，实施容易等特点。

四川赢龙主营产品：[伸缩门](#) [电动门](#) [电动伸缩门](#) [道闸](#) [电动道闸](#) [自动道闸](#) [停车场道闸](#)
[车库道闸](#)