

# 进口杜笙铁离子去除等大交换容量树脂

产品名称	进口杜笙铁离子去除等大交换容量树脂
公司名称	北京华豫清源国际贸易有限公司
价格	.00/升
规格参数	
公司地址	北京市丰台区花乡造甲村南里1号楼105室
联系电话	86-01052456750 13269232873

## 产品详情

杜笙tulsion® t- irr

iso-9001/iso-14001/ohsas-18000

"高级"铁去除离子交换树脂介质 tulsion® t- irr 是一款高级的离子交换树脂介质。设计了更好的多空性架构和卓越的催化性以去除溶解在地下水中的铁离子。

tulsion® t- irr 具有氧化性能，可以把铁转化为3价铁离子。形成的不溶铁离子会被床体有效的拦截过滤，累积的铁屑会很容易在树脂床的反冲洗中除掉。因为树脂为颗粒状，所以床体运行时的压力降很小。此种树脂对于ph大于6.2的溶液有更优的工作性能。

tulsion® t- irr 在日常的反冲洗后，有更强的交换能力和更大的交换容量。

tulsion® t- irr 根据进水的铁含量，给予平均低于0.1ppm的铁去除效果。

典型特性(typical characteristics) : tulsion® t- irr

物理形式/physical form 黑色湿润球状/black moist spherical beads

架构/matrix structure 聚苯乙烯共聚物/polystyrene copolymer

目数/screen size uss 16 - 50

粒径/particle size(95%minm.) 0.3 - 1.2 mm

湿度/moisture content 50 ± 5% max

反洗稳定密度/backwash settled density 670 - 710 g/l

耐热/thermal stability 170 /80

溶解度/solubility 不溶/insoluble in all common solvents

操作条件特性(typical operating conditions) :

树脂床高度/resin bed depth 800 mm

流速/flow rate 10 - 14 bv

洗流速/backwash flow rate 8 - 10 bv

逆洗时间/backwash time 20 - 30 min

逆洗膨胀/backwash expansion 40 - 60%

油和余氯/oil & free chlorine 无/nil

操作温度/operating temperature 40 max

for further information, please contact: :