

10KV高压令克棒@35KV令克棒@50KV令克棒@110KV令克棒@220KV令克棒

产品名称	10KV高压令克棒@35KV令克棒@50KV令克棒@110KV令克棒@220KV令克棒
公司名称	河北双燕电力器材有限公司
价格	10.00/根
规格参数	
公司地址	晋州市桃园镇东小留村
联系电话	86-031184484366 13673161969

产品详情

令克棒 令克棒由工作头、绝缘杆和握柄三部分构成。它供在闭合或未开高压隔离开关，装拆携带型接地线，以及进行测量和试验时使用。

(1) 绝缘杆：采用绝缘性能及机械强度俱佳、重量轻、经防潮处理的优质环氧树脂管加工而成。

(2) 握柄：采用硅橡胶护套及硅橡胶伞裙粘接，绝缘性能极佳，安全可靠。

(3) 工作头：采用内嵌式结构更牢固、安全、可靠。

本品最主要的特点是：扩展连接方便、选择性强，连接形式多样，可以灵活组合。

2.令克棒的适用范围： 它主要用于短时间对带电设备进行操作的绝缘工具，如接通或断开高压隔离开关、跌落熔丝具、装拆携带式接地线，以及进行测量和试验时使用。 3.令克棒的分类：

(1) 令克棒按照组合形式可分为两种：一种是接口式令克棒，一种是伸缩式令克棒。 (2)

令克棒按照使用环境可分为两种：一种是普通令克棒，一种是防雨式令克棒。

4.令克棒的技术参数： (1) 10kv令克棒（又称高压令克棒、高压拉闸杆、绝缘操作杆）

技术要求：有效绝缘长度：2100mm 金属端部接头长度：70mm 手握部分：600mm

金属中间接头总长度：270mm 节数：3 外径尺寸：32mm 总长：3040mm。

(2) 35kv令克棒（又称高压令克棒、高压拉闸杆、绝缘操作杆）

技术要求：有效绝缘长度：2990mm 金属端部接头长度：70mm 手握部分：700mm

金属中间接头总长度：280mm 节数：3 外径尺寸36mm 总长：4040mm. (3) 110kv令克棒

(又称高压令克棒、高压拉闸杆、绝缘操作杆) 技术要求：有效绝缘长度：3880mm

金属端部接头长度：70mm 手握部分：700mm 金属中间接头总长度：370mm 节数：3 外径尺寸：36mm

总长：5020mm. (4) 220kv令克棒（又称高压令克棒、高压拉闸杆、绝缘操作杆）

技术要求：有效绝缘长度：4660mm 手握部分：900mm 金属端部接头长度：70mm

金属中间接头总长度：350mm 外径尺寸：36mm 节数：3 总长：5980mm。

按长度可分为：3米令克棒、4米令克棒、5米令克棒、6米令克棒、8米令克棒、10米令克棒。

5.令克棒的使用注意事项：

使用应遵照规定的作业步骤和安全步骤。尤其是不得在强风条件下使用和雨天使用。

6.高压令克棒（高压拉闸杆、绝缘操作杆）国家要求标准： 额定电压为10kv、35kv、63kv、110

kv、220kv的令克棒分别需要使用绝缘长度为0.7m、0.9m、1.0m、1.3m、2.1m的绝缘杆分别在45kv、95kv、175kv、220kv、440kv上打耐压，保持一分钟不击穿；额定电压为330kv、500kv的令克棒分别需要使用绝缘长度为3.2m、4.1m的绝缘杆分别在380kv、580kv上打耐压，保持五分钟不击穿。

10 k v令克棒电气性能：用400mm长的绝缘杆在100kv的电压下打耐压，能持续一分钟不击穿。