

# TECOFI的手动进口蝶阀、电动进口蝶阀、气动进口蝶阀(dlds)

产品名称	TECOFI的手动进口蝶阀、电动进口蝶阀、气动进口蝶阀(dlds)
公司名称	大连东晟流体控制工程有限公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	大连市西岗区胜利路100号2004
联系电话	0411-84390543

## 产品详情

手动进口蝶阀、电动进口蝶阀、气动进口蝶阀。有各种材质，有普通进口蝶阀、三偏心进口蝶阀及双偏心进口蝶阀、耐磨进口蝶阀、耐酸碱进口蝶阀等。广泛应用在建筑、水处理、船舶、冶金、化工、煤矿等各个行业。法国TECOFI泰科菲TECFLY进口蝶阀VP3449蝶阀：

对夹连接，阀体材质：灰铁，球铁，钢，不锈钢 蝶板：球铁或316不锈钢

适用于：水，海水，空气，碳氢化合物，酸 压力：PN10,PN16 口径：DN40-DN300 VP3449 TECFLY

阀体：铸铁 阀板：不锈钢316 衬套：EPDM、高温乙丙胶、丁腈 连接：PN10-PN16-ASA 150

额定压力：PMS 16 bar 介质：水，海水，空气，碳氢化合物，酸 TECFLY：通孔形式用螺丝安装

性能特点：——构造根据NF EN 593标准设计——双向密封。NF EN 12266-1、NF EN 12266-2—ISO 5208-DIN 3230。——结构长度符合ISO 5752系列20、NF EN 558-1系列20和DIN 3202标准。

——两种类型的衬套：燕尾槽形衬套定位功能好（如真空度太高，衬套可硫化在阀体上）

衬套内部带树脂加强，扭矩小。——上下两半轴结构，蝶板外形优化，流动系数提高。

——蝶板边缘加工光滑，可减少操作扭矩。——阀轴不会弹出。——阀轴轴承带不锈钢特氟龙面。

——燕尾槽型衬套。材料结构——阀体：铸铁，也可用球墨铸铁、钢、不锈钢。

——阀板：镀铬铸铁，不锈钢316、316L，也可用各种合金、铜、铝、uranus B6等。

——衬套：乙丙胶、丁腈、氟胶（Viton型）、硅胶等。保护层

——阀体：环氧烤漆，可用于食品，150微米厚、RAL5019。——阀板：镀铬阀板，也可用耐纶等。

使用条件——最大工作压力：16bar。——最高温应考虑到衬套材质：最高180摄氏度。标准和测试

——遵循欧洲指令97/23/CE《承压设备》；流体类型III模式H。——根据NF EN 12266-1、DIN 3230、ISO 5208建立测试流程。连接——TECFLY：对夹连接PN 10/PN 16；根据EN 1092-2、BS

450、ANSIB16.1-5标准。对夹连接遵循ASA 150。——TECFLYLUG：标准型号：对夹连接PN10/16直至DN150，直径大的用PN10。订做：对夹连接PN16/ASA150。