

## 【天津3G网络分析仪】 网络分析仪供应商 网络分析仪E5062A

产品名称	【天津3G网络分析仪】 网络分析仪供应商 网络分析仪E5062A
公司名称	青岛普尼电子仪器有限公司
价格	.00/箱
规格参数	
公司地址	青岛是胶州路140号，东方贸易大厦1105室
联系电话	86-053282820328 13780609563

### 产品详情

#### 【天津3G网络分析仪】 网络分析仪供应商 网络分析仪E5062A

本公司专业销售、租赁网络分析仪，欢迎来电咨询 联系人：马女士；电话：13780609563  
产品品牌：安捷伦 产品型号：E5062A 产品类别：网络分析仪 主要指标：E5062A频率：300K - 3G 欧姆  
T/R 或 S 参数综合测试仪 120 dB 的动态范围和 0.005 dB rms 的迹线噪声 内置 Visual  
Basic应用程序设计语言（VBA）E5062A订货信息：E5062A—150 TR测试，50 系统阻抗 E5062A—175  
TR测试，75 系统阻抗 深圳出售 E5062A安捷伦 网络分析仪/维修Agilent E5062A二手网络分析仪/出租  
E5062A—250 S参数测试，50 系统阻抗和扩展的功率范围 E5062A—275  
S参数测试，75 系统阻抗和扩展的功率范围 E5062A—1E1 扩展的功率范围（-45至10dBm）E5062A—100  
增加故障定位和SRL分析功能 E5062A—016 触摸屏彩色LCD 附件：校准件 HP85033D/E (3.5mm) 校准件  
HP85032B (N型) 校准件HP85036B (75 ) 内置T/R或S参数测试仪 50或75欧姆测试端口阻抗 115  
dB动态范围及0.005 dB rms轨迹噪声 内置Visual Basic? for Applications (VBA) 详细说明: Agilent E5062A ENA-  
L系列网络分析仪 频率范围：300KHz-3GHz 系统动态范围：频率IF带宽 300 kHz to 1 MHz, IF bandwidth =  
3 kHz 主要特性：?T/R 或 S 参数综合测试仪 ?50 或 75 欧姆测试端口阻抗 ?120 dB 的动态范围和 0.005 dB rms  
的迹线噪声 选件：E5062A—150 TR测试，50 系统阻抗 E5062A—175 TR测试，75 系统阻抗  
E5062A—250 S参数测试，50 系统阻抗和扩展的功率范围 E5062A—275  
S参数测试，75 系统阻抗和扩展的功率范围 E5062A—1E1 扩展的功率范围（-45至10dBm）E5062A—100  
增加故障定位和SRL分析功能 E5062A—016 触摸屏彩色LCD