

# 环氧树脂地坪

产品名称	环氧树脂地坪
公司名称	东莞市荣华装饰工程有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇南翠菊街7号
联系电话	0769-82120901 13798929896

## 产品详情

### 环氧树脂防静电地板

环氧树脂防静电地板：又称环氧防静电地坪,环氧树脂抗静电地板,静电地板,防静电地坪,防静电地板漆,工业环氧防静电地坪,防静电地坪漆或工业防静电地板等. 适用场所：环氧树脂防静电地板广泛适用于电子、通讯、印刷、机房、精密机械、粉体、化学、兵工、航天等领域需要防静电的场所，特别使用于对静电高敏感的电子仪器，集成电路等电子元器件的生产车间和存放区域。

根据客户需求可分为“普通型”和“自流平型”性能特点：1

- 1、拥有环氧树脂地板优异的机械和抗化学性能；
- 2、可快速排泄静电电荷，表面电阻率达到，地面电阻排泄符合国际 GB6650-86A 标准；
- 3、表面电阻稳定持久，不受天气湿度和表面磨损影响；
- 4、普通型厚度 0.5mm ~ 1.0mm, 强化型厚度 1.0mm ~ 3.0mm。

施工工艺：

施工剖面图：  
底涂：LQ-D 类底油辊刷 1 遍；参考用量 0.2 ~ 0.5 kg / m<sup>2</sup>；中涂：LQ-M 类自流平中涂料调石英砂，用镘刀或平刀抹刮；参考用量 0.5 kg / m<sup>2</sup>，配 2 ~ 10 倍石英砂，砂浆厚度 1mm ~ 8mm；面涂：LQ-B 类自流平镘面面涂用专用镘刀刮抹，带齿辊筒消泡；参考用量 0.8 ~ 1.5 kg / m<sup>2</sup>，视厚度而定；地坪厚度：1mm ~ 10mm。

### 环氧树脂自流平防静电地板

适用范围：

要求高度清洁、美观、无尘、无菌及防静电的电子、微电子、通讯产品、电子生产行业，大型精密仪器厂房等。

性能特点：

施工剖面图

1. 抗静电效果优良持久,不受时间、温度、湿度等影响；
2. 选用无溶剂环氧树脂加优质固化剂制成；

- 3.表面平滑、美观、达镜面效果；
- 4.耐磨、碱、盐、油类腐蚀,特别是耐强碱性能好；
- 5.耐磨、,耐压、耐冲击,有一定弹性。

使用年限：厚度1mm以上,使用寿命8年以上

施工工艺：1.基面处理 2.涂刷封闭底漆 3.铺设铜线,割槽 4.刮涂导电中层漆 5.打磨,吸尘  
6.用环氧防静电自流平色漆镘涂1-2遍.

环氧树脂自流平地板

适用范围：

#### 施工剖面图

要求高度清洁、美观、无尘、无菌的电子、微电子行业、  
实行GMP标准的制药行业、血液制品行业，也可用于学校、办公室、家庭等地坪。

- 性能特点：1.选用无溶剂高级环氧树脂加优质固化剂制成；
- 2.表面平滑、美观、达镜面效果；
  - 3.耐酸、碱、盐、油类介质腐蚀，特别耐强碱性性能好；
  - 4.耐磨、耐压、耐冲击，有一定弹性。

使用年限：厚度1mm以上，使用寿命8年以上。

施工工艺 1.基面处理； 2.涂刷封闭底漆； 3.刮涂中层漆； 4.打磨，吸尘；  
5.用自流平环氧色漆镘涂1-2遍。