

钛棒滤芯，钛芯，滤芯 钛棒

产品名称	钛棒滤芯，钛芯，滤芯 钛棒
公司名称	北京同舟致远环境科技有限公司
价格	900.00/件
规格参数	材质:钛棒 滤芯形式:烧结滤芯 用途:水过滤
公司地址	北京市丰台区太子峪军民友谊路1号
联系电话	52207242 18611125128

产品详情

材质	钛棒	滤芯形式	烧结滤芯
用途	水过滤	适用范围	净水器
适用对象	水	类型	高效
品牌	同舟致远	规格	10-40
工作温度	25 ()	工作最大压差	0.06 (MPa)
过滤精度	0.22	进出口径	25 (mm)
性能	耐酸、耐碱、耐高温、耐低温、防火、防水、防静电、其他	原水压力	3 (KG/cm ²)
过滤面积	0.5		

钛滤芯的优良性能：1、强度高，耐压能力强：（不易脱落）

2、结构均匀、孔隙率高、过滤阻力小、渗透性好；3、耐高（低）温性能强；（蒸汽过滤）

4、耐腐蚀能力强；（在水和药液中无锈蚀）5、使用寿命长；（为一般膜滤芯的几倍）

6、硬度高，反冲洗容易；（易实现在线冲洗）7、对人体的亲和能力强；

8、成型、加工方便，可根据要求加工成各种形状的滤芯。滤芯的规格尺寸：直径： 30 50 60

长度：5 " 10 " 20 " 30 " 40 " 过滤精度：0.45um 1um 3um 5um 10um 20um 30um 40um 50um

高分子聚乙烯滤芯的特点及性能：一、1.超大流量：高孔隙率(60%)保证了单位面积流体流量更大；

2.外表面光滑：光滑的外表面，杂质不易粘着，反冲洗容易彻底；

3.抗污能力强：外小内大的过滤精度使得杂质不能留存在滤芯体内，可以将污泥压于至70%的含水量；4.

优异的性价比：该滤芯综合性能优异，价格便宜，适合于水处理，珠还环保污水处理、中水回用，化工产品过滤等流量大的工况情况。二、1.耐强酸、强碱的腐蚀，耐有机溶剂的溶解；2.优良的强度和耐磨性保证了其使用寿命；

3.外光的表面使杂质不易粘连；4.反冲反吹容易重复使用；5.良好的韧性，滤芯不易断裂；

6.绝对没有脱粒现象；7.耐压能力强。滤芯的规格尺寸：直径： 20 25 30 35 40 45 50 60

长度：5 " 10 " 20 " 30 " 40 " 还可根据要求制作大口径（ 1000 ）的滤芯过滤精度：0.3um 0.45um 1um

3um 5um 10um 20um 30um 40um 50um

烧结聚四氟乙烯滤芯是由纯聚四氟乙烯原料，经高温、高压烧结而成的，因而该滤芯具有很强的耐酸碱，强碱能力，滤芯强度和韧性都很高，同时滤芯可耐高温达200℃，有“滤芯之王”的美称。本公司生产的聚四氟乙烯滤芯，接口形式采用了标准m20，222和226接口形式，同其它滤芯可以互换，同时具有平推，压板式接口，用于精密尺寸和蒸汽过滤，还可以根据要求制作成各种型式的接口。

滤芯的规格：直径： 20 25 30 35 40 45 50 60 长度：5 " 10 " 20 " 30 "

40 " 还可根据要求制作大口径（ > 1000 ）的滤芯过滤精度：0.3um 0.45um 1um 3um 5um 10um 20um

我公司生产的过滤罐类： 1.不锈钢过滤罐与各种型号的滤芯匹配使用，

达到用户所要求的过滤效果，其设计制作符合gmp规范中的要求。 2.不锈钢过滤罐材质分为304l和316l。

3.不锈钢过滤罐结构形式分为固定和可翻转型。

4.本公司设计开发的无残液过滤罐，对于贵重液体的过滤，经济效益非常可观，可操作性很强