

边墙直立型喷头K115 ZSTBS

产品名称	边墙直立型喷头K115 ZSTBS
公司名称	上海环耀消防设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南奉公路
联系电话	021-33637076 13817466090

产品详情

上海环耀K115 DN20 ZSTBS边墙直立型喷头 上海K=115 DN15边墙型喷头 141 喷头 K80喷头 六分喷头 K115洒水喷头 K360易熔合金喷头 K363易熔合金喷头 K242喷头 K202喷头 K161喷头 K115 喷头 K80洒水喷头 ESFR-25早期快速喷头 ZSTDY隐蔽式喷头 ZSTYZ直立型早期快速喷头 ZSTYS下垂型早期喷头 ZSTM_s水幕喷头 ZSTM_y水幕喷头 K363 DN25早期快速喷头

流量系数：K80、K115、K160、K200、K363。公称动作温度：57、60、68、71、72、74、79、93、100、101、138、141、182

A. 下垂型洒水喷头下垂型喷头是使用最广泛的一种喷头，下垂安装于供水支管上，洒水的形状为抛物体型，将总水量的80~100%喷向地面。主要用于不需要装饰的场所，如车间、仓库、停车库、厨房等地。

B. 直立型洒水喷头 直立型喷头直立安装在供水支管上，洒水形状为抛物体型，将总水量的80~100%向下喷洒，同时还有一部分喷向吊顶，适宜安装在移动物较多，易发生撞击的场所如仓库，还可以暗装在房间吊顶夹层中的屋顶处以保护易燃物较多的吊顶顶棚。 C. 普通新洒水喷头 普通型洒水喷头既可直接安装，又可下垂安装于水管网上，将总水量的40% - 60%向下喷洒，较大部分喷向吊顶。适用于餐厅、商店、仓库、地下车库等场所。 D. 边墙型洒水喷头 边墙型洒水靠墙安装，适宜于空间布管较难的场所安装，主要用于办公室、门厅、休息室、走廊客房等建筑物的轻危险部位。 E水幕喷头 F水雾喷头 G易熔合金喷头。易熔合金喷头通过易熔合金元件受热融化来探测火灾启动喷头灭火。它用易熔合金作为感温元件，主要用于环境温度较低的场所，如我国北方地区没有暖气的仓库或地下车库。玻璃球喷头则是通过洒水口部的玻璃球内液体受势膨胀胀裂玻璃球来启动喷头喷水。上海环耀阀门服务更给力。