

米顿罗电磁隔膜泵，米顿罗计量泵，计量泵

产品名称	米顿罗电磁隔膜泵，米顿罗计量泵，计量泵
公司名称	北京同舟致远环境科技有限公司
价格	1350.00/件
规格参数	材质:PVDF 用途:计量泵 性能:耐腐蚀
公司地址	北京市丰台区太子峪军民友谊路1号
联系电话	52207242 18611125128

产品详情

材质	PVDF	用途	计量泵
性能	耐腐蚀	泵轴位置	边立式
驱动方式	电磁	叶轮数目	单级
空气消耗量	0	最大供气压力	0
允许颗粒值	0 (mm)	吸程	0 (m)
出口压力	0 (Mpa)	扬程	0 (m)
品牌	米顿罗	型号	0
流量	0.037 (m3/h)		

泵头编码y-

根据所输送介质的化学性质，物理性质，流量，压力等确定泵头编码，请向供货方咨询。

top

p系列：手动控制

最大冲程频率60spm/100spm功率:22w

格代码	型号	流量 (l/h)	压力 (bar)
0.5	p026/p126	0.01 ~ 0.79	10.3

0.9	p036/p136	0.02 ~ 1.60	7.6
0.5	p046/p146/p746-y	0.02 ~ 2.20	17.3
0.9	p056/p156/p756-y	0.04 ~ 3.8	7.6
1.8	p066/p166/p766-y	0.08 ~ 7.6	3.5

a系列：手动/自动控制

最大冲程频率100spm功率:22w

规格代码	型号	流量 (l/h)	压力 (bar)
0.5	a146/a746/a946-y	0 ~ 0.2	17.3
0.9	a156/a756/a956-y	0 ~ 3.8	7.6
1.8	a166/a766/a966-y	0 ~ 7.6	3.5
0.5	a176/a776/a976-y	0 ~ 1.6	9.7
0.9	a186/a786-y	0 ~ 2.8	5.5

b/c系列：手动/自动控制

最大冲程频率100spm功率:29w(b系列), 44w/87w(c系列)

规格代码	型号	流量 (l/h)	压力 (bar)
0.9	b116/b716/b916-y	0 ~ 6.10	10.3
0.9	b126/b726/b926-y	0 ~ 9.50	6.9
1.8	b136/b736/b936-y	0 ~ 17.0	3.5
3.0	b146/b746/b946-y	0 ~ 26.5	2.07
0.9	c106/c706/c906-y	0 ~ 4.90	20.7
1.8	c116/c716/c916-y	0 ~ 9.50	10.3
1.8	c126/c726/c926-y	0 ~ 15.1	6.9
3.0	c136/c736/c936-y	0 ~ 30.3	4.1
6.0	c146/c746/c946-y	0 ~ 75.7	1.7
3.0	c776-y	0 ~ 38.0	5.5
6.0	c786-y	0 ~ 95.0	2.07

j5系列：自动/手动控制

j5安装尺寸外形图参见p系列注：泵头代码y详见"泵头编码y选型表"，一般可根据规格代码选配泵头。

接收脉冲控制信号输入，0 ~ 100脉冲/分程长度/频率均可手动调节

供电：12vdc（直流电源供电型）功率:22w

规格代码	型号	流量 (l/h)	压力 (bar)
0.5	j54d-y	0.02 ~ 1.62	9.7
0.9	j55d-y	0.04 ~ 3.80	4.1
1.8	j56d-y	0.08 ~ 7.60	1.4

e系列：自动控制/防暴型

防爆型等级：i区和ii区，i级c组和d组，ii级e组，f组和g组 功率:44w

规格代码	型号	流量 (l/h)	压力 (bar)
0.9	e702-y	0 ~ 4.9	20.7
1.8	e712-y	0 ~ 9.5	10.3

1.8	e722-y	0 ~ 15.1	6.9
3.0	e732-y	0 ~ 30.3	4.1
6.0	e742-y	0 ~ 76.0	1.7

h系列：自动控制/高压型

柱塞式电磁计量泵 功率:22w

规格代码	型号	流量 (l/h)	压力 (bar)
0.9	h916-917	0 ~ 0.50	21
1.8	h926-917	0 ~ 0.38	42
1.8	h936-917	0 ~ 0.25	70

泵头材质：316ss不锈钢 密封：ptfe 进出液口：1/8"nptm
top

控制附件——脉冲发送器26006

用于多种化学品投加或扩展电磁计量泵的容量，将控制信号发送给多台Imi电磁计量泵。可同时控制多达10台泵。当对主泵进行冲程频率控制时，其余从属的各泵将保持同步被控。因而可同时控制投加多达10种化学品。并可预置各泵之间的比例值。

电缆：3m 开关容量：0.1a 最大电感负载：5w, 0.1a/230vac, 0.2a/28vdc
最大电阻负载：8w, 0.5a/115vac或dc

控制附件——mp系列电磁计量泵控制模

功能：当选用a7, b7, c7系列，而外部控制输入信号源为下列、 、 种类型时，需配选mp系列。供电：15vdc(可由电磁计量

泵提供)防护等级：ip65输
入阻抗：100 (mp-100)

输入信号源

4—20ma直流电流信号

高频脉冲(流量计脉冲输出) (>100次/分钟)

低频脉冲(流量计脉冲输出) (<100次/分钟)

功能

使计量泵的冲程频率与外部4—20ma信号源直接响应以控制投加量

倍减输入脉冲信号以比例式调节计量泵的冲程频率

倍增输入的脉冲信号以比例式调节计量泵的冲程频率

可由3米外远程外部控制计量泵的冲程频率(0 ~ 100次/分)并数字显示

