

# 边墙型玻璃球洒水喷淋头ZSTBS-20-68

产品名称	边墙型玻璃球洒水喷淋头ZSTBS-20-68
公司名称	上海环耀消防设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南奉公路
联系电话	021-33637076 13817466090

## 产品详情

环耀从事销售 消防阀门，水处理设备等,是流体技术的现代化特殊产品供应商。主要阀门专业产品有：信号闸阀，弹性密封闸阀，信号蝶阀，压力式泡沫比例混合装置，水雾喷头，安全阀，水力控制阀，疏水阀，过滤器，止回阀，减压阀，排污阀，隔膜阀，柱塞阀，针型阀，阻火器，排气阀，水流指示器等一系列消防产品，等各类阀门产品。ZSTBS-20-68 边墙型玻璃球洒水喷淋头 [详细内容]玻璃球洒水喷头是自动喷水灭火系统中的关键部件，能起到探测火警自动启动喷水灭火系统的重要作用。通常安装于有火灾危险的轻危险级、中危险级、严重危险级的建筑物或构筑物内，如：车间、仓库、宾馆、商场、娱乐场所、医院、影剧院、办公楼及车库等场所。该喷头主要由喷头架、密封件及玻璃球组成。通过管网安装于防护区内，具有探测火灾及自动喷水灭火的作用。当防护区发生火灾使环境温度升高时，玻璃球内的液体受热膨胀，达到玻璃球动作温度后，就会爆破，于是密封件脱落，喷头开启并按设定的洒水形状喷向保护区进行灭火。

- 1) .用于保护高堆垛与高货架仓库的大流量特种洒水喷头，是专门为对付高危险度的仓库火灾而设计的。
- 2) .具有响应快速的优异功能。在快速响应和水流速度的作用下，该洒水喷头能够对高危险度的火灾进行早期灭火。
- 3) . 安装形式：下垂式 公称口径：20mm，连接螺纹R3 / 4 流量特征系数：K=200  
响应时间指数 (RTI) 28 ± (m.s) 0.5 最大工作压力：1.2Mpa 动作温度：68  
最大覆盖面积9.3m<sup>2</sup> 最小覆盖面积：7.4m<sup>2</sup> 重量：235g

环耀阀门产品广泛用于城建，市政，环保，消防，电力，冶金，石化，化工，燃气，采矿，食品等行业。竭诚与各商家双赢合作，共同发展，共创辉煌！环耀竭诚为您服务！！联系人：杨小婉  
QQ:2668550461手机号：13817466090