

边墙型玻璃球洒水喷头ZSTB

产品名称	边墙型玻璃球洒水喷头ZSTB
公司名称	上海环耀消防设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南奉公路
联系电话	021-33637076 13817466090

产品详情

环耀从事销售 消防阀门，水处理设备等,是流体技术的现代化特殊产品供应商。主要阀门专业产品有：信号闸阀，弹性密封闸阀，信号蝶阀，压力式泡沫比例混合装置，水雾喷头，安全阀，水力控制阀，疏水阀，过滤器，止回阀，减压阀，排污阀，隔膜阀，柱塞阀，针型阀，阻火器，排气阀，水流指示器等一系列消防产品，等各类阀门产品。 ZSTB边墙型玻璃球洒水喷头 1、说明 ZSTB边墙型玻璃球闭式洒水喷头是自动喷水灭火系统中最关键的组成部件，用来探测火灾的仪器元件，并且通过自动喷水装置来控制火灾和扑灭火灾。适用于工作环境温度不高于40℃，且不高于70℃的中轻危险级建筑物作为湿式系统用水扑灭火灾的宾馆、商场、餐厅、娱乐场所、仓库、医院、工厂、机场以及地下室等自动喷水灭火系统的管网。产品标准依据：GB5135.1—2003《自动喷水灭火系统第1部份洒水喷头》 2、工作原理 本系列玻璃球洒水喷头的工作原理是以充有热膨胀系数较高的有机溶液的玻璃球作为热敏感元件。在常温下，其玻璃球外壳可承受一定的支撑力，保证喷咀的密封。当火灾发生时温度升高，玻璃球内的有机溶液发生热膨胀而产生很大的内压力，直到玻璃球外壳发生破碎，从而开启喷头喷水。 3、结构特点 本系列玻璃球洒水喷头是由铜合金框架、玻璃球、密封件、玻璃球座、紧定螺钉和溅水盘等装配而成。结构紧凑、外形精巧美观。 3.1、喷头框架采用高强度铜合金精密锻造，强度高、耐腐蚀性好。 3.2、感温热敏元件（玻璃球）采用国内外优质产品，玻璃球强度高，动作可靠，反应速度快。 3.3、本系列玻璃球洒水喷头经国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心检验符合国标GB5135·1-2003《自动喷水灭火系统第1部份：洒水喷头》各款规定要求。

- 4、技术特性和型号规格： 4.1、公称口径： 15mm，连接螺纹：R1/2"，流量特性系数：K=80±4。
4.2、公称口径： 20mm，连接螺纹：R3/4"，流量特性系数：K=115±9。
4.3、额定工作压力：1.2MPa,出厂试验压力：3.0MPa. 4.4、玻璃球直径： 3mm、 5mm。

环耀阀门产品广泛用于城建，市政，环保，消防，电力，冶金，石化，化工，燃气，采矿，食品等行业。竭诚与国内外商家双赢合作，共同发展，共创辉煌！环耀竭诚为您服务！！联系人：杨小婉
电话：021-33637076.QQ:2668550461传真：021-33637086 手机号：3817466090