

: 上海2路手机报警器、海口4路手机报警器、云南8口报警器

产品名称	: 上海2路手机报警器、海口4路手机报警器、云南8口报警器
公司名称	北京龙图三诺电子公司业务三部
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	北京朝阳西大望路金港国际5号
联系电话	010-87954429 13681238497

产品详情

供应：上海2路手机报警器、海口4路手机报警器、云南8口报警器 【联系人：申海丹

联系电话：13681238497】 【产品描述】：

苹果专卖店真机防盗展示方案，支持2路苹果产品防盗报警展示。报警主机: 供电电池：3.6V/ER14250

报警音量：85-105DB 感应线长度：30mm~80mm 80mm~120mm 待机时间：5个月 材质：ABS

电源指示：外接电源时，LED绿色灯长亮 低电压指示：LED红色闪亮并伴有同上涨幅度的“滴”声

对外充电：无 4路防盗报警器使用说明书 DL-4088是一个陈列品安全保护专用的报警器，可以广泛的应用在IT商店和超市内的各种小型电子陈列品或消费类电子产品的防盗报警。这个报警器具备低电压提示功能，报警部位显示功能，防拆报警功能，报警声光提示功能，外部电源输入和后备电源功能，钥匙复位功能，长时间的待机功能，灵活的安装功能，可同时保护5件陈列品。

DL-4088有多种电子传感器可提供选择，您可以根据需要保护的陈列品类型，选择合适的电子传感器。

主要技术参数 1 产品体积：11*6*3cm 2 重量：85g（不含电池）3 电子传感器信号输入：标准RJ11接口 4

报警输出：可根据要求选配 5 报警声音：85-105db 6 电池供电：1个9V电池 7

外部电源适配器：直流6V输入，电源适配器的工作电压：110V-220V交流 8 最长待机时间：12个月 9

低电压提示功能：黄色LED常亮，也可选择带声光提示功能，须在订购时特别说明。 10

报警指示灯：红色LED闪亮 11 外部电源指示：绿色LED长亮 12 可用钥匙复位报警器 13

具备防拆报警功能 14 壳体材料：ABS 使用方法： 15 拆开包装，仔细阅读包装内的产品使用说明。 16

选购合适的电子传感器，将传感器安装在需要保护的产品上。 17

打开DL-4088后面的电池盖，按照电池盒内的图示安装一个6F22的9V电池，然后用螺丝将电池盖固定。

18 从报警器中部的两端拔出灰色的U型插片，将AS204用螺丝刀固定在安全的位置，也可以直接用3M胶粘固定，安装好固定螺丝后，将U型插片对准2边的插槽插入到报警器内，注意：盒子底部的防拆开关不许压紧。 19 将电子传感器上的RJ11插头插入到报警器的插座内。 20

将电源适配器的电源插头插入报警器开关附近的插座内。 21

如果需要报警信号输出，请在订购前申明，并提供要求输出的信号参数。

本公司有更多相关产品，欢迎来到咨询！北京龙图三诺电子有限公司

地址：北京市朝阳区西大望路19号金港国际5-6-402 网址：www.sslt.com.cn www.bjltsn.com

电话：010-87221458 -603 87726794-603，87727424-603 24小时客服电话：400-700-1548 企业QQ：4006621808

工号：1011 销售主管：申海丹 手机：13681238497 专员邮箱：haidan@sslt.hk