

ZSTYZ直立型早期抑制快速喷头

产品名称	ZSTYZ直立型早期抑制快速喷头
公司名称	上海环耀消防设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南奉公路
联系电话	021-33637076 13817466090

产品详情

环耀从事销售 消防阀门，水处理设备等,是流体技术的现代化特殊产品供应商。主要阀门专业产品有：信号闸阀，弹性密封闸阀，信号蝶阀，压力式泡沫比例混合装置，水雾喷头，安全阀，水力控制阀，疏水阀，过滤器，止回阀，减压阀，排污阀，隔膜阀，柱塞阀，针型阀，阻火器，排气阀，水流指示器等一系列消防产品，等各类阀门产品。 ZSTYZ直立型早期抑制快速响应喷头

快速响应早期抑制（ESFR）洒水喷头 警示：喷头的安装必须在管网冲洗、耐压合格后，该工程的装潢、风管、电气等完工后方可进行，避免交叉施工。

喷头安装时必须采用本公司生产与之配套的专用扳手，拧紧力矩为10~20N.M，禁止超过29 N.M。

喷头的适用环境不得低于4℃，且不高于38℃。一、说明 快速响应早期抑制洒水喷头early suppression fast response sprinkler(ESFR)的响应指数（RTI）=28±8（m.s）^{0.5}，用于保护高堆垛与高货架仓库的大流量特种洒水喷头，是专门对付高危险的仓库火灾而设计的。二、特点 该喷头采用68℃快速响应玻璃球，具有响应快速的优异性能。在快速响应和高压水流喷洒的作用下，该洒水喷头能够对高危险度、高空间的火灾进行早期响应灭火。三、技术特性 1

公称口径：20mm，连接螺纹：R3/4 或NPT3/4，供水支管 DN50。 2 流量特性系数：K=200。 3

响应时间指数（RTI）=28±8（m.s）^{0.5}。 4 最大工作压力：1.2MPa。 5

出厂试压：3.45MPa，100%进行。 6 公称动作温度：68℃。 7 感温元件距顶板距离：102—330mm。

8 最大覆盖面积：9.3m²，最大间距3.05m。 9 最小覆盖面积：7.4m²，最小间距2.70m。 10

重量：235g。 11 安装高度与最低工作压力（见右表）最大室内高度m 最大货堆高度m

供水压力要求MPa9.1 7.6 0.3410.7 9.1 0.5212.2 10.7 0.52 四、ZSTYZ直立型早期抑制快速响应喷头

ZSTYZ直立型早期抑制快速响应喷头只能直立安装在喷水管网上，溅水盘竖直向上。

环耀阀门产品广泛应用于水处理设备，化工设备，石化设备，石油设备，造纸设备，采矿设备，电力设备配套，液化气设备，食品设备，制药设备，给排水设备，市政阀门，机械设备阀门，电子工业阀门，城建阀门，工业管道阀门，通用零部件，工业设备，消防暖通，中央空调，过滤设备，环保设备等领域。欢迎选购订做！