

北京批发脂肪族聚氨酯面漆生产厂家供应

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 北京批发脂肪族聚氨酯面漆生产厂家供应 |
| 公司名称 | 山东奥辉漆业集团有限公司 |
| 价格 | 22.00/千克 |
| 规格参数 | 品牌:奥辉 产地:山东济宁 规格:24kg/组 |
| 公司地址 | 山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号 |
| 联系电话 | 15563179214 15563179214 |

产品详情

北京批发脂肪族聚氨酯面漆生产厂家供应

脂肪族聚氨酯漆

一、产品说明

该漆在传统的丙烯酸树脂防腐涂料的基础上，采用中外公认的长寿型脂肪族聚氨酯固化剂、耐候颜填料、特种助剂，经先进工艺制备而成的一种双组分涂料。

二、适用范围

可用于各种金属制造，硬塑表面作装饰性涂装。适合多种环境，包括海上设施、化工和石化厂、桥梁、纸浆厂与造纸厂、发电厂等。

三、主要特点

耐候性，漆膜坚硬，附着力好，光亮丰满。有较好的耐磨、酸、水、油、热等性能。

四、技术指标

项目 指标 试验方法

颜色及外观 符合标准样板，漆膜平整光滑 目测

粘度（涂-4杯），s 80 GB/T1723-1993

细度，um 40 GB/T1724-1989

干燥时间，h 表干

实干 1

24 GB/T1728-1989

固体含量，% 55 GB/T1725-1989

附着力，级 1 GB/T1720-1989

柔韧性，mm 1 GB/T1731-1993

耐候性（经沿海地区12个月

天然曝晒后测定）漆膜颜色变化，4级

粉化，3级

裂纹，2级 GB/T1767-1979

GB/T1766-1995

耐10%H₂SO₄ 常温3个月无变化，色变浅 GB/T1763-1989

五、施工方法

- 1、开桶搅拌：打开桶后将涂料彻底搅拌至桶底无沉积物无色差即可涂覆。
- 2、表面处理要求：保持表面干燥、无油污、灰尘等异物，并在6小时内涂装。
- 3、配比：甲：乙=4：1（重量比）。
- 4、涂装方法：无气喷涂、空气喷涂、刷涂、辊涂均可。
- 5、理论涂布率：干膜厚度60~80微米条件下，0.20~0.25公斤/平方米。
- 6、稀释剂用量：根据施工情况可适当添加专用稀释剂，用量为5~15%。
- 7、后一道面漆涂装完工后，须自然固化7天后才能投入使用。如果环境温度低于10℃时，应适当延长。

六、包装贮存

- 1、包装：铁桶密封包装，每桶净重20kg，稀释剂净重10kg。
- 2、有效期为1年，超过有效期，经检验合格可照常使用。