

天津300度耐高温漆厂家现货银粉色

产品名称	天津300度耐高温漆厂家现货银粉色
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	29.00/千克
规格参数	品牌:奥辉 产地:山东济宁 规格:20kg/桶
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

产品详情

天津300度耐高温漆厂家现货银粉色

有机硅耐高温漆

包装规格：此漆主漆20kg/桶 主漆颜色：黑色或银色

我公司真诚、衷心欢迎广大用户与各界同仁来厂参观考察、洽谈咨询!

500度有机硅耐高温漆 | 600度银粉耐高温漆 | 700度耐高温漆 | 400度耐高温漆标准 | 超低价耐高温漆 | 耐高温漆厂家供应

联系人：

一般厂家所生产的多为200度 300度 400度的有机硅耐高温漆，而作为生产耐高温漆的厂家，我们有100度到700度的产品，其价格全网我们低，其质量我们技术达标。

是您值的采购选择的油漆厂家。

有机硅耐高温漆 - 施工工艺

(1) 前处理：基材表面必须采用喷砂外理，达Sa2.5级；

(2) 用稀释剂擦洗工件表面；

(3) 用专用配套稀释剂调节涂料粘度，稀释剂采用专用稀释剂，用量大致为：无气喷涂——约5%（以涂料重量计）；空气喷涂——约15 - 20%（以涂料重量计）；刷涂——约10 - 15%（以涂料重量计）；

(4) 施工方法：无气喷涂、空气喷涂或刷涂。注意：施工时底材温度必须高于露点以上3℃，但不得高于60℃；

(5) 涂料固化：施涂完毕，常温自然固化后投入使用或室温干燥0.5 - 1.0小时，然后置于180 - 200℃烘箱中烘烤0.5小时，取出降温待用。

其它施工参数 密度——约1.08g/cm³；

干膜厚度（一道）25um；湿膜厚度56 um；

闪点 - 27℃；

涂覆用量 - - 120 g/m²；

涂装间隔时间：8 - 24小时/25℃以下，4 - 8小时/25℃以上。