

DN1800市政管道堵漏气囊 玉林DN800封堵气囊 加工方便

产品名称	DN1800市政管道堵漏气囊 玉林DN800封堵气囊 加工方便
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	350.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

1、连接好三相电源、调试空压机检查、检查空压机气压表至正常气压；2、翳用氧气用氧气表加气管，与空压机连接好当应急气源用；3、潜水员穿好潜水装备，调好对讲，进入管道做第壹次水下探摸，并检查管道内是否有杂物毛刺，并做清理至符合气囊安装条件；4、检查气囊表面是否干净，有无附着污物，是否完好无损，充少量。

第六点：维修容易闭水管道气囊大部分采用柔性材料制作，在管道内尤其市政大口径施工时有时管道内的覆着物很容易使闭水管道气囊表面划伤、甚至扎破，使闭水管道气囊漏气不能正常使用，所以要求闭水管道气囊在设计时就要考虑维修容易，施工单位在采购时也要仔细询问闭水管道气囊的维修与，以备不时之需。

充气时以免堵水气囊向一侧，气压打不上去，如果继续充气，堵水气囊会被打破。3、对于铸铁排水管，要求清砂干净，平整，不允许有毛刺，否则会影响堵水密封性，甚至刺破管道堵漏气囊。4、管道堵水气囊放入管道后应水平摆放，不要扭着摆放，以免窝住气体打爆气囊。

3、未按规程操作，违规操作，或充气chao过气囊规定正常压力范围造成气囊破裂的，本产品免责。4、人为损坏造成气囊不能正常使用的本产品免责。5、使用方在运输中对气囊未加有效保护，造成气囊损坏的本产品免责。

2、一旦放置好，对带有导管，与气源连接的气囊内部进行充气。3、当气囊完成工作后，通过导管对气囊进行放气。管道封堵气囊的配件：1、压力表（0.16mpa）；2、导管安装在气囊阀上；3、蝶形接头（4/4英寸）；4、表接头。

(2) 以免污水管道封堵气囊向一侧，气压打不上去，如果继续充气，污水管道封堵气囊会被打破。对于铸铁排水管，要求清砂干净，平整，不允许有毛刺，否则会影响堵水密封性，甚至刺破。各种规格的污水管道封堵气囊必须在相应的管道内使用，不能以小代大。