

# DN1000自来水管道堵塞气囊 德宏DN800封堵气囊 优选材料

产品名称	DN1000自来水管道堵塞气囊 德宏DN800封堵气囊 优选材料
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	350.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

2、地下管道封堵气囊操作简单、重量轻，本体尺寸小、方便携带操作，经济实用。3、地下管道封堵气囊可以折弯180度，有一定的耐腐蚀性能。4、地下管道封堵气囊具有性。立管管道封堵特点1、操作直观、直接观察压力表的压力操作，按照压力充气。

管道堵水用气囊配件连接管道堵水气囊由橡胶和纤维交替平行叠压，并通过硫化工艺制成的互相粘合，它具有结构简单，加工容易，成本低，安装方便，在各大建筑工程、管道工程、市政工程、污水处理厂工程、冶金企业工程被广泛应用。

管道封堵气囊（管道闭水试验气囊）的施工注意事项：1、：先将市政工程圆形管道封堵气囊充气装置的配件进行组合、做工具漏气检查。用打气泵向气囊充气，气压不得超过规定气压，检查气囊是否漏气。2、打开管道口，将加气囊从此口慢慢里面放置所需位置，然后向管道封堵器充气，充气至适宜的压力为好。

4、安放气囊之前，不仅要清洗气囊的外部，也要对相应的管道进行清洗。表面的洁净，不仅有利于密封，也有利于气囊的耐用性。”。注意充气压力，充气压力一定要在堵水气囊说明书标注的范围内，不能充气过高的压力。

筑护网的网片将气囊做成网兜状用绳子系住再施工。学溶剂，长时间的浸泡或使气囊表面腐蚀乳化结膜使其强度，力减小，影响封堵施工。管道堵水橡胶气囊内模可用于多种管道（DNmm）的水密试验或气密试验。

2、充气压力大、系数高；充气式管道封堵气囊放入管道内达到充气后，基本完全靠气囊撑起来的外壁与

管道壁贴合，而这种贴合的强度与充气压力是成正比的，因为，在管道内的水压大后，当充气式管道封堵气囊的系数小于管道内水的压力后，气囊就会在管道内被推行，了充气压力，气囊的系数了，就大大了充。