

DN1800排污管道堵漏气囊 许昌雨水管道截水气囊 优选材料

产品名称	DN1800排污管道堵漏气囊 许昌雨水管道截水气囊 优选材料
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	350.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

所以在选购上，一定要选购有安全装置如有吊环、吊带，有骨架材料（如闭水管道气囊内加入帘子布、帘子线、纤维）的闭水管道气囊。以上这些特征具备了，也为施工的成功打下了很好的基础。在施工中还有很重要的一点，因为闭水管道气囊为橡胶制品，应该严格按照厂家标识的充气压力进行充气，勿超压使用。

管道封堵气囊的主要作用是密封作用，当遇到水压比其充气压力稍大的管道时，应对气囊进行人为的加固措施，措施包括：气囊正面堵水时应在气囊的背部放几个沙包，以防气囊在管道内用木杠做成十字撑住管道壁，以防气囊。

装有吊装拉环的气囊在施工使用中更便于工人操作。4、安全系数高：管道橡胶闭水试验气囊的安全系数一定要高，安全系数低的气囊一是会给施工单位带济上的损失，有时也会影响到施工职员的安全。很多人担心气囊充气后会不会容易破，其实好的橡胶闭水堵并不只是想象中的单单一层橡胶，选购时还要看它的材质、工艺、厚度，是不是有完备的配件、吊环拉环等。

管道封堵气囊的使用说明：一、使用前：1、检查管道封堵气囊表面是否干净，有无覆着污物，是否完好无损，充少量气检查配件及气囊有无漏气的地方，检查压力表指针是否指向零位，仔细看准压力表的单位（如MPa与bar与kpa，与pa之间的换算一定搞清楚，不少施工人员就因为看错压力表的单位，充气压力过大气囊破裂。

双层加内胆的封堵气囊产品特点：本产品为双层气囊，气囊外层采用高达2000D骨架布双面涂胶材料，内层采用气密级别良好复合材料制作，本产品采用的是双层结构，气囊的好处是，1、气密性好，气体受到2层气囊体阻隔2、强度高，强度为两个气囊叠加的强度，充气压力高3、当外部气囊受到微小划伤等损坏

时，内部气。

2：在封堵的中，给气囊进行充气要根据要求气压，避免出现充气气压过大，管道堵水气囊爆掉或气压不足，管道仍出现漏水的状况。3：整个施工完毕后，将气囊从管道内取出，表面处理干净，晾干，阴凉通风处存放，在管道堵水气囊保存完好的情况下可将配件与管道堵水气囊进行链接紧密，不出现漏气现象

。