

DN500污水管道闭气试验气囊 乌海DN600堵水气囊 不易磨损

产品名称	DN500污水管道闭气试验气囊 乌海DN600堵水气囊 不易磨损
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	350.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

试验前，用堵橡胶水堵将管段两侧封闭严密。当堵水气囊安装好后，方可进行试验。前，应先对管接口进行外观检查，如抹带有裂缝，脱落等缺陷，以便及时进行修补，以防时发生漏水而影响试验。漏水时，窨井边应设临时行人便桥，以保证及检查渗水量等工作时的安全。

的污水管道疏通和维修的弊端：的污水管道疏通和维修是采用沙袋封堵上游多座井内管口，对管道的污水进行截流。这种节流要使用大量的黄沙、编织袋、绑扎绳和提袋绳，而且要投入大量的人工，装袋绑扎好吊放，井下人工堆砌封堵及拆除，费工、费时、费料，造成资源浪费和经济成本的无谓。

为保证管道封堵气囊结构的强度，我们采用三倍于管封器额定工作压力安全系数。管道封堵气囊的特点是自身重量轻和起着管道快速重要的作用，从此缩短了工程施工与抢险应急的时间，从而了自然灾害的损失，确保了财产的anquan。

(有损伤或已遭化学侵蚀的管封器不得继续使用。)2、每次使用之前，都必须对气囊的充气附件进行检查，以确保安装正确。须查看是否会因为安装不当而可能压力超过工作压力。3、对安放气囊处的管道内径进行测量，注意该尺寸必须要落在相应的封堵范围之内。

二摸：摸管道封堵气囊表面弹性是否微粗拙而平整，无尖利凸起物，按下去。管道封堵气囊在排水防汛工作中的巧妙的用法排水管道封堵气囊在近这些年来逐渐在排水行业中了广泛的应用，一般其主要用于管道抢修或管道施工时对上自来水管进行暂时封堵。

(2) 以免堵水气囊向一侧，气压打不上去，假如继承充气，堵水气囊会被打破。对于铸铁排水管，要求清砂干净，平整，不答应有毛刺，否则会影响堵水密封性，甚至刺破。各种规格的堵水气囊必需在相应

的管道内使用，不能以小代大。