

DN800市政管道堵漏气囊 临沂管道闭水试验封堵气囊 耐腐蚀

产品名称	DN800市政管道堵漏气囊 临沂管道闭水试验封堵气囊 耐腐蚀
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	350.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

3、充气：保持气囊内压力均匀，充气时应缓缓充气，观察压力表上升有无变化，如压力表快速上升说明充气过快，此时应放慢充气速度，将止气阀稍微拧紧一些，已减轻进气的速度，否则速度过快，迅速超过压力很有可能就会打爆气囊。

一般堵水气囊常规厚度 $3\text{mm} \pm 0.2\text{mm}$ (可按需求定做)，拉伸强度为145N，扯断伸长率 350%，通用型的485%，耐磨耐老化，可多次重复使用。3、带拉环：管道闭水试验气囊好不好用，还要看是否带拉环。

橡胶堵水气囊（管道封堵气囊）一，使用：将堵水气囊放入需要堵塞的管道口处，放入管道的长度为堵塞气囊的长度，然后通过进气阀冲入压缩空气到规定压力，即可进行（查看下面附带使用压力表）施工，施工完毕后打开进气阀放出空气，取出堵塞器。

留意，堵水气要避免立管管件接头处，原因：(1)该处有接缝，影响堵水严密性。(2)以免堵水气囊向一侧，气压打不上去，假如继承充气，堵水气囊会被打破。管道封堵气囊的施工步骤/步骤：1、：先将市政工程圆形管道封堵器充气装置的配件进行组合，做工具漏气检查。

（增强型|单层帘子布型|一布两胶型）“管道堵水气囊”的常用产品规格包括：300*1000mm；400*1000mm；500*1000mm；600*1000mm；700*1000mm；800*1200mm；900*1350mm；1000*1500mm；1200*1800mm；140。

2、使用时充气压力一定要在规定的范围内，不要超压。注意事项:1、该处有接缝，影响堵水严密性。2、以免堵水气囊向一侧，气压打不上去，如果继续充气，堵水气囊会被打破。对于铸铁排水管，要求清

砂干净，平整，不允许有毛刺，否则会影响堵水密封性，甚至刺破气囊。