

DN2000雨污分流管道封堵气囊 滁州排污工程用管道堵水气囊 抗冲击性好

产品名称	DN2000雨污分流管道封堵气囊 滁州排污工程用管道堵水气囊 抗冲击性好
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	350.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

闭水试验气囊特别适合对建筑和市政管网的排水管道、输水管道、排污管道、输气管道，石油管道，煤气管道进行闭气试验、闭水试验、漏点查找等工作。闭水试验气囊，可广泛适用于各类管道闭水试验，抢修封堵施工等，目前铭辉排水管道闭水试验气囊经过多年市场考验，以优异的性能，出色的已成功为各大中型建设及市政施工的配套使用产品。

为保证堵管道用橡胶气囊结构的强度，我们采用三倍于管封器额定工作压力的安全系数。堵管道用橡胶气囊各种型号应对应相应管径使用，只适应一种管径的堵管道用橡胶气囊，不能用在其它管径上使用，适应多种型号的堵管道用橡胶气囊，必须按使用说明书的管径范围内使用。

污水管道闭水试验用堵水气囊-DN250型管道封堵器的封堵特性是：1、在管道上开孔直径jin为管径的0.4~0.5；2、由于开孔小，相应地在管道上组焊法兰短接及补强的工作量也小；3、DN250型管道封堵器既可作为计划性检修，又适用于作管道的事故抢修，但前提是管道压力应在封堵设备工作压力允许的范围；4。

波纹管怎样做闭水试验详细来解疑波纹管怎样做闭水试验：波纹管闭水试验橡胶水堵厂家价格排水管道闭水试验是在试验段内，井内水位不低于管顶经上2m（一般以一个井段为一段），然后在规定的时间内，观察管道的渗水量是否符合。

管道封堵气囊工作原理就是利用优质橡胶做成的管道封堵气囊通过充气使其，当管道封堵气囊内的气体压力达到规定要求时，管道封堵气囊填满整个管道断面，利用管道封堵气囊壁与管道产生的力堵住漏水，从而达到目标管段内无渗水的目的。

在温度比较高时：管道充气堵水气囊橡胶表面的硬度就会，这时如果按平时的压力充气，管道充气堵水气囊可能会变的很大很薄，强度就会，很容易爆裂，所以这时候充气就需要按平时充气的2/3充气即可。

管道封堵气囊的施工程序：（1）管道封堵气囊拼装，设备固定空压机打气泵，用三通管衔接送气胶管和压力表送气胶管与管道封堵气囊用卡箍锁紧，用安全工具兜住管道封堵气囊，安全绳系住安全把手并将其固定。