

DN1000市政管道堵水气囊 黔南排水管网堵水气囊 优选材料

产品名称	DN1000市政管道堵水气囊 黔南排水管网堵水气囊 优选材料
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	350.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

7、堵水气囊充气的，也可检查蹲式大便器是否渗漏。橡胶气囊在管道封堵施工中能够保证快捷、保质保量，产品造价低、使用简单、运输方便、宜于存放、方便、使用寿命长、连续多年xiaoliangdiyì。

一款好用的充气式管道封堵气囊应该具备如下特征：1、密封效果好、封堵严密；大家都知道，充气式管道封堵气囊的主要功能是用来管道堵水，对管道进行，以达到快速施工的目的，所以它与管道贴合越严密堵水效果就越好。

橡胶堵水气囊（管道封堵气囊）一，使用：将堵水气囊放入需要堵塞的管道口处，放入管道的长度为堵塞气囊的长度，然后通过进气阀冲入压缩空气到规定压力，即可进行（查看下面附带使用压力表）施工，施工完毕后打开进气阀放出空气，取出堵塞器。

2、打开管道口，将加气囊从此口慢慢里面放置所需位置，然后向管道封堵器充气，充气至适宜的压力为好（一般是0.025MP）。管道封堵气囊的施工步骤4、用打气泵给气囊充气要完成的时候，把打气泵的气量要关小一点，不可继续大量充气，以防气囊爆破，引起事故。

并在洞壁刷一道素水泥浆。注意只能浇三分之二的高度。浇好后用水放满整个养护。4：过二十四小时后浇第二遍：浇之前用水，刷一遍水不漏。调成糊状，然后浇细石砼，注意配比略好于diyì次，多加一点水泥，别的不要加，因厚度降了的原因。

一般堵水气囊常规厚度 $3\text{mm} \pm 0.2\text{mm}$ (可按需求定做)，拉伸强度为145N，扯断伸长率 350%，通用型的485%，耐磨耐老化，可多次重复使用。3、带拉环：管道闭水试验气囊好不好用，还要看是否带拉环。

。

