

DN600自来水管闭水试验气囊 来宾DN400封堵气囊 耐高温

产品名称	DN600自来水管闭水试验气囊 来宾DN400封堵气囊 耐高温
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	350.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

水堵气囊优点：1、携带方便、2、体积小、3、弹性好、4、堵水效果好、5、易操作、6、实惠。水堵气囊全部型号：DN50mm、DN75mm、DN100mm、DN150mm、DN200mm、DN250mm、DN300mm、DN400mm、DN500mm、DN600mm。

选用管道封堵橡胶气囊之前，需提前了解每个工程的具体情况，以免选用不当在工程使用中造成不必要的麻烦全胶充气橡胶水堵气囊采用再生橡胶硫化而成，硫化中部设置多条凸起增强堵水气囊与管道的力，从而产生堵水效果。

为保证堵管道用橡胶气囊结构的强度，我们采用三倍于管封器额定工作压力安全系数。堵管道用橡胶气囊各种型号应对应相应管径使用，只适应一种管径的堵管道用橡胶气囊，不能用在其它管径上使用，适应多种型号的堵管道用橡胶气囊，必须按使用说明书的管径范围内使用。

的污水管道疏通和维修的弊端：的污水管道疏通和维修是采用沙袋封堵上游多座井内管口，对管道的污水进行截流。这种节流要使用大量的黄沙、编织袋、绑扎绳和提袋绳，而且要投入大量的人工，装袋绑扎好吊放，井下人工堆砌封堵及拆除，费工、费时、费料，造成资源浪费和经济成本的无谓。

3、充气：保持气囊内压力均匀，充气时应缓缓充气，观察压力表上升有无变化，如压力表快速上升说明充气过快，此时应放慢充气速度，将止气阀稍微拧紧一些，已减轻进气的速度，否则速度过快，迅速超过压力很有可能就会打爆气囊。

6、在工程作业时，要时刻关注气囊的压力值，如果气囊压力值在很慢的下降，大可不必停下作业，继续用打气泵给气囊补气至气压，等作业完成后在检查气囊的或者是配件哪里漏气。管道堵水气囊各地，本

公司生产的闭水试验气囊具有以下性能特点：1管道堵水气囊厚度均匀，密闭性强，接头采用搭接通过热压硫化机上头，使其接头更加牢固，重复使用高。