

# DYTZ3000-800-90电液推杆 济宁电液推杆

产品名称	DYTZ3000-800-90电液推杆 济宁电液推杆
公司名称	济宁展翔工程机械有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东济宁高新区
联系电话	0537-2330797 13583769796

## 产品详情

DYTF分体式电液推杆 液压推杆 电动液压推杆 电液推杆直销销全国低价高品质优惠【DYTF分体式电液推杆 液压推杆 电动液压推杆 电液推杆 厂家直销/视频/品牌/供应商/采购电液推杆，即电动液压推杆，适用于往复推拉直线（或往复旋转一定角度）运动，用于远距离及高空危险地区，并可和计算机联网进行集中（程序）控制。现已广泛应用于冶金、矿山、煤炭、港口等部门，是的通用动力源。工作原理：电液推杆以电动机为动力源，通过电动机正（反）向旋转，使液压油通过油缸，实现活塞杆的往复运动。优点：1.具有过载自动保护功能：电液推杆工作时，如活塞杆所受外力过大，使活塞杆转动，这时油路中油压到调定的压力，溢流阀迅速而地溢流，实现过载自动保护。电机虽在转动，但绝不会烧毁。2.具有压力自锁机构，电机停止转动，活塞杆立即停留在一定的位置上，压力油处于保压状态。3.无级调节：可根据需要，在行程内进行无级调节。造型说明 电液推杆主要是由推杆的型式、电机的防护等级、额定输出力、行程、额定速度和行程限位保护特殊要求，配套三种调节功能，即：速度调节推、拉力调节，行程调节（行程开关）。除上述三种调节功能外，还可根据用户要求，进行特殊设计。DYTF型分体式电液推杆技术参数（选型表）DYTF型分离式电液推杆技术参数（选型表）电液推杆安装要有足够的空间，环境温度10-60度之间（高温环境要特别订货）。2.用户可根据控制需要配置行程限位开关。电液推杆安装前先平放在地上，注入液压油（牌号HM.精度等级46-68）油位在观察口下缘，分体推杆油面