

## 病历56度高温杀菌柜

产品名称	病历56度高温杀菌柜
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	72504.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

## 产品详情

### 病历56度高温杀菌柜

福意联公司秉承“以德敬人，以诚立人”的思想理念，凭借的，一人才，的管理打造公司自主品牌,为中国的恒温相关事业添砖加瓦.成为富有社会责任感、受人喜爱的中国企业！

### 病历56度高温杀菌柜产品参数：

产品型号：FYL-YS-151L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：42dB(a)

功率：120W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×860

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×634

有效容积（L）：150L

重量（kg）：64kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

产品型号：FYL-YS-281L

产品种类：恒温箱

噪音：46dB(a)

功率：160W

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×1440

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×1215

有效容积（L）：280L

重量（kg）：99kg

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警,病历56度高温杀菌柜

产品型号：FYL-YS-431L

噪音：48dB(a)

功率：200w

外形尺寸（宽×深×高）：595×675×1795

内部尺寸（宽×深×高）：504×598×1570

有效容积（L）：430L

重量（kg）：129kg

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。

附件说明：病历56度高温杀菌柜更多型号产品规格参数：

FYL-YS-100L 100升 立式单门 4-38 120W 480×470×843mm 405×365×733mm

FYL-YS-138L 138升 立式单门 4-38 120W 540×543×830mm 465×428×724mm

FYL-YS-150L 150升 立式单门 2-48 160W 595×570×865mm 520×440×655mm

FYL-YS-280L 280升 立式单门 2-48 160W 595×570×1445mm 524×438×1223mm

FYL-YS-430L 430升 立式单门 2-48 160W 595×680×1805mm 510×530×1585mm

FYL-YS-230L 230升 立式单门 2-48 160W 595×590×1215mm 524×440×1090mm

FYL-YS-310L 310升 立式单门 2-48 160W 595 × 695 × 1315mm 513 × 530 × 1184mm

FYL-YS-828L 828升 立式双门 2-48 360W 1267 × 680 × 1818mm 1160 × 583 × 1250mm

FYL-YS-1028L 1028升 立式双门 2-48 360W 1607 × 680 × 2104mm 1106 × 528 × 1508mm

FYL-YS-151L 151升 立式单门 0-100 120W 595 × 565 × 860mm 506 × 426 × 636mm

FYL-YS-281L 281升 立式单门 0-100 160W 595 × 565 × 1440mm 508 × 427 × 1215mm

FYL-YS-431L 431升 立式单门 0-100 200W 595 × 675 × 1795mm 504 × 504 × 1508mm

FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LL/FYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-YS-138L

: 帮助\*售后： 售后时间：7\*24响应时间：1小时给予解决方案紧急售后： 售后时间：7\*24响应时间：1小时给予解决方案硬件替换售后： 售后时间：7\*24

1、使用前检查电源，要有良好地线。2、恒温箱无防爆设备，切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。3、箱内保持清洁，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度。4、使用时应定时监看，以免温度升降影响使用效果或发生事故。5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。6、切勿拧动箱内感温器，放物品时也要避免碰撞感温器，否则温度不稳定。7、检修时应切断电源。病历56度高温杀菌柜交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织经营、安装，力争满足用户需求

病历56度高温杀菌柜特点优良电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。产品为单门立式恒温箱，主要成分分为四部分：微电脑智能控制系统，制冷系统，加温系统，显示系统。产品设定在恒温过程中，具有高低温报警功能，当箱体内温度接近零度或者高于设定温度5度时，警报声响起，任意键解除警报声。采用品牌超压缩机和循环风机组成制冷循环系统，确保箱内温度恒定控制在 $4 \pm 2$  范围内。采用 优良压缩机，节能；风冷式优良冷凝器，翅片式风冷蒸发qi，制冷迅速。采用强制空气循环，确保箱体均匀。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。采用 圆弧设计，外箱体采用优良钢板，表面静电喷塑处理，箱门为三层真空玻璃，在不影响箱内温度条件下，便于用户观察箱内物品。病历56度高温杀菌柜

勤发发