

DN400下水管道堵漏气囊 酒泉市政管道截水气囊 质量放心

产品名称	DN400下水管道堵漏气囊 酒泉市政管道截水气囊 质量放心
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	350.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

一般堵水气囊常规厚度 $3\text{mm} \pm 0.2\text{mm}$ (可按需求定做), 拉伸强度为145N, 扯断伸长率 350%, 通用型的485%, 耐磨耐老化, 可多次重复使用。3、带拉环: 管道闭水试验气囊好不好用, 还要看是否带拉环。

高压管道封堵气囊避免了普通封堵气囊材质、易龟裂、操作笨重、从接口处断裂损坏漏气等弊端, 质地韧性强, 抗压性强, 气密性好, 防龟裂, 耐磨、防爆, 带压时间长, 安装、取出方便快捷, 封堵速度快, 可多次反复使用。

闭水堵适用于建筑单位下水管道的闭水检测, 及管道封闭使用, 它是抢修管道, 闭水闭粪防止污水, 橇的封堵工具, 该产品具有省时省工方便可靠的特点, 比以往粘接性同类产品具有强度高, 外形美观, 经建筑单位多年来工程实践, 性能安全可靠, 封堵迅速, 深受广大用户的欢迎, 本品规格有 $\text{C} 50\text{mm}-\text{C} 200\text{mm}$, 其中 C 。

虽然高压力会给气囊更大的力, 但是也有让气囊爆掉的危险; 压力过小会造成力不足, 以至于封堵效果不好。所以一定要注意: 1、多大管道内径就选对应的堵水气囊产品, 不能大不能小; 如果管道内有压力, 要告知厂家, 有压力的管道需要的堵水气囊。

为保证堵管道用橡胶气囊结构的强度, 我们采用三倍于管封器额定工作压力的安全系数。堵管道用橡胶气囊各种型号应对应相应管径使用, 只适应一种管径的堵管道用橡胶气囊, 不能用在其它管径上使用, 适应多种型号的堵管道用橡胶气囊, 必须按使用说明书的管径范围内使用。

2、打开立管检查口, 将污水管道封堵气囊从此口慢慢向上送入约0.2m, 然后向污水管道封堵气囊充气,

使污水管道封堵气囊与管紧密屯水不漏为度，（是以100型号为例，充气时用手摇动气囊，直至气囊与管壁刚结合的时候，再用打气筒的充气2下，这时气囊能承受2层自然水压力）操作人员在下层充气，上层灌。