

DN1200市政管道封堵气囊 秦皇岛800管道堵漏气囊 结实耐用

产品名称	DN1200市政管道封堵气囊 秦皇岛800管道堵漏气囊 结实耐用
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	350.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

(4) 管道开挖换管抢险作业，作业中安排专人看守管道封堵气囊气压改变，正常情况下检查气压时间距离不得逾越2小时，若发现气压有下降的情况，则向管道封堵气囊继续补气至气压。手先让三通气阀处于排气状况使用管道封堵气囊后端水体浮力拉拽固定在囊体上的安全牵拉绳将气囊拉出井外对管道封堵气囊进行清洗妥善保存。

装有吊装拉环的气囊在施工使用中更便于工人操作。4、安全系数高：管道橡胶闭水试验气囊的安全系数一定要高，安全系数低的气囊一是会给施工单位带济上的损失，有时也会影响到施工职员的安全。很多人担心气囊充气后会不会容易破，其实好的橡胶闭水堵并不只是想象中的单单一层橡胶，选购时还要看它的材质、工艺、厚度，是不是有完备的配件、吊环拉环等。

所以这次橡胶气囊助手就来教大家怎样辨别管道闭水试验气囊的好坏。1、封堵严密，与管道贴合：管道闭水试验气囊的主要功能是用来密封堵水，如果不能与管道紧密贴合，就难以达到的施工效果。所以气囊与管道的贴合度越高，气囊越容易封堵，施工效果就越好。

管道封堵气囊的使用说明：一、使用前：1、检查管道封堵气囊表面是否干净，有无覆着污物，是否完好无损，充少量气检查配件及气囊有无漏气的地方，检查压力表指针是否指向零位，仔细看准压力表的单位（如MPa与bar与kpa，与pa之间的换算一定搞清楚，不少施工人员就因为看错压力表的单位，充气压力过大气囊破裂。

7) 必须对气囊进行加固（安装说明书操作）免责条款：遇有下列情况之一的，本产品免除责任。1、管道未检查或管道内未清理干净，有突出毛刺或尖锐物、附着物刺破气囊的，本产品免责。2、不正当储存：未在要求的条件下储存，致使气囊表面老化或损坏造成不能正常使用的本产品免责。

为龟裂、发粘、硬化、软化、粉化、变色、长霉等。橡胶气囊在 $-10 \sim +90$ 的范围内，堵水气囊的材质不会发生变化。橡胶堵水气囊（管道封堵气囊）的储存要注意四点：1.气囊长时间不用时，应洗净晾干，内充、外涂滑石粉，放置在室内干燥、阴凉、通风处。